

# Versetzanleitung Mauerfusselemente Thermur plus/Thermolino/Thermur Aussenwärmedämmung (Zweischalen- und Einsteinmauerwerk analog)


## Zuständigkeiten

Dem Bauingenieur obliegt das Überprüfen der Gesamtkonstruktion bezüglich Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit. Der Bauunternehmer ist verantwortlich für fachgerechtes Umschlagen und Lagern auf der Baustelle sowie das Versetzen gemäss nachstehenden Anleitungen.

**Lagerung: Vor Witterungseinflüssen/Verschmutzungen schützen**

## Versetzen

- Im Bereich von Lastkonzentrationen (z.B. Betonwänden, Deckenaussparungen, grossen Fenster-/Türöffnungen) Thermur plus-Elemente vorsehen (statischer Nachweis erforderlich)
- Passtücke mit Trennscheibe zuschneiden, Mindestlänge 20 cm
- Bei Anschluss von heiss verlegten Dichtungsbahnen, Elemente vor Hitze schützen (z.B. Elemente mit Hitzeschutz einsetzen)



## Anschlussbewehrung bei Betonwänden

Anschlussbewehrung  
 $a = 30, 40$  oder  $70$  cm

