342 Verputzte Aussenwärmedämmungen

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 342D/2016.

01 Verputzte Aussenwärmedämmungen (V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

200 Verputzte Aussenwärmedämmungen mit EPS, dünne Dämmdicken bis

mm 150
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

270 Falz- und Gewändeelemente

271 Falzelemente aus expandiertem Polystyrol EPS mit Falz aus Glasfaserbeton.

.100 Inkl. Eckausbildung und Fensterbankanschlüsse. Befestigung der Elemente nach Angabe Hersteller. Als Mehrleistung zu Fassadenfläche bzw. Leibungen und Stürzen.

.120 Falz mm 20x30.

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

271.125 01 Dämmdicke mm ..... (mm 80 bis 240).

Falzelemente Ecomur mit Anputzrippe
Typ VFAL (dämmplattendick)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.

h mm 250.
Elementlänge mm .....
(bis mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.126 01 Dämmdicke mm ..... (mm 80 bis 240).

Falzelemente Ecomur mit Anputzrippe
Typ SFAL (dämmplattendick)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.

b mm 250.
Elementlänge mm .....
(bis mm 3'000)

A 0.00 m A ....

272 Gewändeelemente aus expandiertem Polystyrol EPS mit Bekleidung aus Glasfaserbeton.

.100 Ohne Falz. Inkl. Eckausbildung und Fensterbankanschlüsse. Befestigung der Elemente nach Angabe Hersteller. Als Mehrleistung zu Fassadenfläche bzw. Leibungen und Stürzen.

.110 Gewändeausbildung mit Anputzrippe.

.112 01 b mm 90 (Spiegelbreite).

Vollsturzgewände Ecomur mit Anputzrippe
Typ VDA90
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

272.112 02 Dämmdicke mm ..... (mm 80 bis 240).
h mm 250.
03 Elementlänge mm .....
(bis mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.113 01 b mm 90 (Spiegelbreite).

Seitengewände Ecomur mit Anputzrippe
Typ SDA90
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.
02 Dämmdicke mm ..... (mm 80 bis 240).
b mm 250.
03 Elementlänge mm .....
(bis mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.120 Gewändeausbildung Dämmdicke Fassade.

.122 01 b mm 90 (Spiegelbreite).

Vollsturzgewände Ecomur
Typ VD90 (dämmplattendick)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.
02 Dämmdicke mm ..... (mm 80 bis 240).
h mm 260.
03 Elementlänge mm .....
(bis mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.123 01 b mm 90 (Spiegelbreite).

Vollsturzgewände Ecomur Spezial
Typ VDV90 (dämmplattendick)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.

Überstand bei Fassade mm 50.

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

272.123 02 Dämmdicke mm ..... (mm 80 bis 240).
h mm 260.
03 Elementlänge mm .....
(bis mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.124 01 b mm 120 (Spiegelbreite).

Vollsturzgewände Ecomur
Spezial
Typ VDV120 (dämmplattendick)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.

Überstand bei Fassade mm 50.
02 Dämmdicke mm ..... (mm 80 bis 240).
h mm 260.
03 Elementlänge mm .....
(bis mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.125 01 b mm 150 (Spiegelbreite).

Vollsturzgewände Ecomur
Spezial
Typ VDV150 (dämmplattendick)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.

Überstand bei Fassade mm 50.
02 Dämmdicke mm ..... (mm 80 bis 240).
h mm 260.
03 Elementlänge mm .....
(bis mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.126 01 b mm 90 (Spiegelbreite).

Seitengewände Ecomur
Typ SD90 (dämmplattendick)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

272.126 02 Dämmdicke mm ..... (mm 80 bis 240).
b mm 260.
03 Elementlänge mm .....
(bis mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.127 01 b mm 90 (Spiegelbreite).

Seitengewände Ecomur Spezial
Typ SDV90 (dämmplattendick)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.

Überstand bei Fassade mm 50.
02 Dämmdicke mm ..... (mm 80 bis 240).
b mm 260.
03 Elementlänge mm .....
(bis mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.128 01 b mm 120 (Spiegelbreite).

Seitengewände Ecomur Spezial
Typ SDV120 (dämmplattendick)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.

Überstand bei Fassade mm 50.
02 Dämmdicke mm ..... (mm 80 bis 240).
b mm 260.
03 Elementlänge mm .....
(bis mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.129 01 b mm 150 (Spiegelbreite).

Seitengewände Ecomur Spezial
Typ SDV150 (dämmplattendick)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.

Überstand bei Fassade mm 50.

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

272.129 02 Dämmdicke mm ..... (mm 80 bis 240).
b mm 260.
03 Elementlänge mm .....
(bis mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.130 Gewändeausbildung leibungstief.

.132 01 b mm 90 (Spiegelbreite).

Vollsturzgewände Ecomur
Typ V90 (leibungstief)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.

02 Dämmdicke mm..... (mm 80-300).
h mm 260.
03 t mm ..... (bis mm 330)
04 Dämmdicke in Leibung mm .....
05 Elementlänge mm .....
(bis mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.133 01 b mm 90 (Spiegelbreite).

Vollsturzgewände Ecomur Spezial
Typ VV90 (leibungstief)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.

Überstand bei Fassade mm 50.
02 Dämmdicke mm..... (mm 80-240).
h mm 260.
03 t mm ..... (bis mm 450)
04 Dämmdicke in Leibung mm .....
05 Elementlänge mm .....
(bis mm 3'000)

A 0.00 m A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

272.134 01 b mm 120 (Spiegelbreite).

Vollsturzgewände Ecomur
Spezial
Typ VV120 (leibungstief)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach
Norm EN 1169, hydrophobiert,
hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss,
Lambda_D W/mK 0.038.

Überstand bei Fassade mm 50.
02 Dämmdicke mm..... (mm
80-240).
h mm 260.
03 t mm ..... (bis mm 450)
04 Dämmdicke in Leibung mm
.....
05 Elementlänge mm .....
(bis mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.135 01 b mm 150 (Spiegelbreite).

Vollsturzgewände Ecomur
Spezial
Typ VV150 (leibungstief)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach
Norm EN 1169, hydrophobiert,
hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss,
Lambda_D W/mK 0.038.

Überstand bei Fassade mm 50.
02 Dämmdicke mm..... (mm
80-240).
h mm 260.
03 t mm ..... (bis mm 450)
04 Dämmdicke in Leibung mm
.....
05 Elementlänge mm .....
(bis mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.136 01 b mm 90 (Spiegelbreite).

Seitengewände Ecomur
Typ S90 (leibungstief)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach
Norm EN 1169, hydrophobiert,
hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss,
Lambda_D W/mK 0.038.

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

272.136 02 Dämmdicke mm..... (mm 80-240).
b mm 260.
03 t mm ..... (bis mm 330)
04 Dämmdicke in Leibung mm .....
05 Elementlänge mm ..... (bis mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.137 01 b mm 90 (Spiegelbreite).

Seitengewände Ecomur Spezial
Typ SV90 (leibungstief)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.

Überstand bei Fassade mm 50.
02 Dämmdicke mm..... (mm 80-240).
b mm 260.
03 t mm ..... (bis mm 450)
04 Dämmdicke in Leibung mm .....
05 Elementlänge mm ..... (bis mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.138 01 b mm 120 (Spiegelbreite).

Seitengewände Ecomur Spezial
Typ SV120 (leibungstief)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.

Überstand bei Fassade mm 50.
02 Dämmdicke mm..... (mm 80-240).
b mm 260.
03 t mm ..... (bis mm 450)
04 Dämmdicke in Leibung mm .....
05 Elementlänge mm ..... (bis mm 3'000)

A 0.00 m A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

272.139 01 b mm 150 (Spiegelbreite).

Seitengewände Ecomur Spezial
Typ SV150 (leibungstief)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.

Überstand bei Fassade mm 50.
02 Dämmdicke mm..... (mm 80-240).
b mm 260.
03 t mm ..... (bis mm 450)
04 Dämmdicke in Leibung mm .....
05 Elementlänge mm ..... (bis mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.181 01 Mehrleistung zu Seitengewände.
Aussparung für versenkte Storenführungsschiene.
02 Zu Pos. .....

A 0.00 m A ....

.183 01 Mehrleistung zu Seitengewände.
Einlage Perimeterdämmung im unteren Bereich.
Höhe h Perimeterdämmung mm 160.
02 Zu Pos. .....

A 0.00 m A ....

.200 Mit Falz. Inkl. Eckausbildung und Fensterbankanschlüsse. Befestigung der Elemente nach Angabe Hersteller.
Als Mehrleistung zu Fassadenfläche bzw. Leibungen und Stürzen.

.210 Gewändeausbildung mit Anputzrippe.

.212 01 b mm 110 (mm 90+20) (Spiegelbreite).

Vollsturzgewände Ecomur mit Anputzrippe
Typ VDAL90
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.
02 Dämmdicke mm ..... (mm 80 bis 240).
h mm 250.
03 Elementlänge mm ..... (bis mm 3'000)

A 0.00 m A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

272.213 01 b mm 110 (mm 90+20)
(Spiegelbreite).

Seitengewände Ecomur mit
Anputzrippe
Typ SDAL90
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach
Norm EN 1169, hydrophobiert,
hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss,
Lambda_D W/mK 0.038.
02 Dämmdicke mm ..... (mm 80
bis 240).
b mm 250.
03 Elementlänge mm .....
(bis mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.220 Gewändeausbildung Dämmdicke
Fassade.

.222 01 b mm 110 (mm 90+20)
(Spiegelbreite).

Vollsturzgewände Ecomur
Typ VDL90 (dämmplattendick)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach
Norm EN 1169, hydrophobiert,
hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss,
Lambda_D W/mK 0.038.
02 Dämmdicke mm ..... (mm 80
bis 240).
h mm 260.
03 Elementlänge mm .....
(bis mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.223 01 b mm 110 (mm 90+20)
(Spiegelbreite).

Seitengewände Ecomur
Typ SDL90 (dämmplattendick)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach
Norm EN 1169, hydrophobiert,
hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss,
Lambda_D W/mK 0.038.
02 Dämmdicke mm ..... (mm 80
bis 240).
b mm 260.
03 Elementlänge mm .....
(bis mm 3'000)

A 0.00 m A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

272.230		Gewändeausbildung leibungstief.					
.232	01	b mm 110 (mm 90+20) (Spiegelbreite). Vollsturzgewände Ecomur Typ VL90 (leibungstief) Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau. Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.					
	02	Dämmdicke mm ..... (mm 80 bis 240). h mm 260.					
	03	t mm ..... (bis mm 500)					
	04	Dämmdicke in Leibung mm					
	05	Elementlänge mm ..... (bis mm 3'000)					
			A	0.00	m	A	
.233	01	b mm 110 (mm 90+20) (Spiegelbreite). Seitengewände Ecomur Typ SL90 (leibungstief) Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau. Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.					
	02	Dämmdicke mm ..... (mm 80 bis 240). b mm 260.					
	03	t mm ..... (bis mm 500)					
	04	Dämmdicke in Leibung mm					
	05	Elementlänge mm ..... (bis mm 3'000)					
			A	0.00	m	A	
.281	01	Mehrleistung zu Seitengewände. Aussparung für versenkte Storenführungsschiene.					
	02	Zu Pos.					
			A	0.00	m	A	
.283	01	Mehrleistung zu Seitengewände. Einlage Perimeterdämmung im unteren Bereich. Höhe h Perimeterdämmung mm 160.					
	02	Zu Pos.					
			A	0.00	m	A	

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

272.801	01 Fensterbank Ecomur mit Anschlussprofil Typ EE90 Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau. 03 Elementhöhe vorne mm 90. B mm ..... (bis mm 550) 04 Elementlänge mm ..... (bis mm 3'000)	A	0.00	m	A	
.802	01 Fensterbank Ecomur mit Wärmedämmung und Anschlussprofil Typ EJES90 Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau. Perimeterdämmung, Lambda_D W/mK 0.035. 03 Elementhöhe vorne mm 90. B mm ..... (bis mm 450) 04 Elementlänge mm ..... (bis mm 3'000)	A	0.00	m	A	
.803	01 Fensterbank Ecomur Spezial mit Anschlussprofil Typ EE90 Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau. 03 Elementhöhe vorne mm 90 (Spiegelbreite). B mm ..... (mm bis 500) 04 Elementlänge mm ..... (bis mm 3'000)	A	0.00	m	A	
.804	01 Fensterbank Ecomur Spezial mit Anschlussprofil Typ EE120 Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau. 03 Elementhöhe vorne mm 120 (Spiegelbreite). B mm ..... (mm bis 500) 04 Elementlänge mm ..... (bis mm 3'000)	A	0.00	m	A	

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

272.805	01 Fensterbank Ecomur Spezial mit Anschlussprofil Typ EE150 Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau. 03 Elementhöhe vorne mm 150 (Spiegelbreite). B mm ..... (mm bis 500) 04 Elementlänge mm ..... (bis mm 3'000)						
		A	0.00	m	A	.....	.....
.806	01 Mehrleistung zu Fensterbänken. Auflagewinkel AWF-EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.036. 06 Dämmdicke mm ..... (mm 100-240) V mm ..... (bis mm 160). 09 Zu Pos.						
		A	0.00	m	A	.....	.....
.807	01 Zuschlag zu Auflagewinkel AWF-EPS: 02 Einlage aussen: ..... (Steinwolleinlage mm 10 oder Glaswolleinlage mm 20) 09 Zu Pos.						
		A	0.00	m	A	.....	.....
.808	01 Zuschlag zu Auflagewinkel AWF-EPS: 02 Hitzeschutz-Einlage als Bankauflagefläche, mm 10. 09 Zu Pos.						
		A	0.00	m	A	.....	.....
.809	01 Zuschlag zu Auflagewinkel AWF-EPS: 02 Ausführung in EPS grau, Lambda_D W/mK 0.032. 09 Zu Pos.						
		A	0.00	m	A	.....	.....
.811	01 Zuschlag zu Auflagewinkel AWF-EPS: 02 Ausführung in Perimeterdämmung, Lambda_D W/mK 0.035. 09 Zu Pos.						
		A	0.00	m	A	.....	.....
273	Mittelpfosten-Gewändeelemente aus expandiertem Polystyrol EPS mit Bekleidung aus Glasfaserbeton.						
.100	Inkl. Eckausbildung und Fensterbankanschlüsse. Befestigung der Elemente nach Angabe Hersteller. Als Mehrleistung zu Fassadenfläche bzw. Leibungen und Stürzen.						

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

273.110 Ausbildung mit Falz, leibungstief.
.112 01 b mm 130 (mm 20+90+20)
(Spiegelbreite).

Mittelgewände Ecomur
Typ ML90
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach
Norm EN 1169, hydrophobiert,
hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss,
Lambda_D W/mK 0.038.
02 t mm ..... (bis mm 500)
Elementlänge mm .....
(bis mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.120 Ausbildung mit Falz und Anputzrippe.
.122 01 b mm 130 (mm 20+90+20)
(Spiegelbreite).

Mittelgewände Ecomur mit
Anputzrippe
Typ MAL90
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach
Norm EN 1169, hydrophobiert,
hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss,
Lambda_D W/mK 0.038.
02 t mm .....
Elementlänge mm .....
(bis mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.130 Ausbildung ohne Falz, leibungstief.
.132 01 b mm 90 (Spiegelbreite).

Mittelgewände Ecomur
Typ M90
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach
Norm EN 1169, hydrophobiert,
hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss,
Lambda_D W/mK 0.038.
02 t mm ..... (bis mm 330)
Elementlänge mm .....
(bis mm 3'000)

A 0.00 m A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

273.133 01 b mm 90 (Spiegelbreite).

Mittelgewände Ecomur Spezial
Typ MV90
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.

Überstand bei Fassade mm 50.
02 t mm ..... (bis mm 450)
Elementlänge mm .....
(bis mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.134 01 b mm 120 (Spiegelbreite).

Mittelgewände Ecomur Spezial
Typ MV120
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.

Überstand bei Fassade mm 50.
02 t mm ..... (bis mm 450)
Elementlänge mm .....
(bis mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.135 01 b mm 150 (Spiegelbreite).

Mittelgewände Ecomur Spezial
Typ MV150
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.

Überstand bei Fassade mm 50.
02 t mm ..... (bis mm 450)
Elementlänge mm .....
(bis mm 3'000)

A 0.00 m A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

273.140 Ausbildung ohne Falz, mit Anputzrippe.
.142 01 b mm 90 (Spiegelbreite).

Mittelgewände Ecomur mit Anputzrippe
Typ MA90
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.

02 t mm .....
Elementlänge mm .....
(bis mm 3'000)

A 0.00 m A ....

274 Hohlsturz-Gewändeelemente aus expandiertem Polystyrol EPS mit Bekleidung aus Glasfaserbeton.
Unterlagen zu Hohlsturzelementen in Pos. 263.

.100 Inkl. Eckausbildung. Befestigung der Elemente nach Angabe Hersteller. Als Mehrleistung zur Fassadenfläche.

.120 Zu Gewändeelement, ohne Falz.

.122 01 Dämmdicke mm ..... (mm 40-200).

Hohlsturzgewände mit Fries für Hohlstürze Ecomur
Typ H90
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.

b mm 90 (Spiegelbreite).

Element h mm ..... (bis mm 515).
Elementlänge mm .....
(bis mm 3'000)

A 0.00 m A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

274.123 01 Dämmdicke mm ..... (mm 40-200).

Schürzenelement mit Fries für Hohlstürze Ecomur Spezial
Typ HV90
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.

Überstand bei Fassade mm 50.

b mm 90 (Spiegelbreite).

Element h mm ..... (bis mm 515).
Elementlänge mm .....
(bis mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.124 01 Dämmdicke mm ..... (mm 40-200).

Schürzenelement mit Fries für Hohlstürze Ecomur Spezial
Typ HV120
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.

Überstand bei Fassade mm 50.

b mm 120 (Spiegelbreite).

Element h mm ..... (bis mm 515).
Elementlänge mm .....
(bis mm 3'000)

A 0.00 m A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

274.125	01	Dämmdicke mm ..... (mm 40-200). Schürzenelement mit Fries für Hohlstürze Ecomur Spezial Typ HV150 Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau. Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038. Überstand bei Fassade mm 50. b mm 150 (Spiegelbreite). Element h mm ..... (bis mm 515). Elementlänge mm ..... (bis mm 3'000)	A	0.00	m	A	.....	.....
.130		Zu Gewändeelement, mit Falz.						
.132	01	Dämmdicke mm ..... (mm 40-200). Schürzenelement mit Fries für Hohlstürze Ecomur Typ HL90 Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau. Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038. b mm 110 (mm 90+20). Element h mm ..... (bis mm 515). Elementlänge mm ..... (bis mm 3'000)	A	0.00	m	A	.....	.....
275		Mehrleistungen zu Falz- und Gewändeelementen.						
.002	01	Mechanische Sicherung bei mehrteiligen Stürzen. Werkseitig integriert, inkl. Befestigungsmittel. Zu Pos.	A	0	St	A	.....	.....
.003	01	Zusätzliche Dämmstoffdübel, Schlagdübel. Zu Pos.	A	0	St	A	.....	.....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

	275.004	01	Integrierte Tragwinkel aus PU-Hartschaum für Geländerbefestigung. Inkl. Befestigungsmittel. Zu Pos.	A	0	St	A	.....
	.005	01	Zu Seitengewände. Einlage Perimeterdämmung im unteren Bereich. Höhe h Perimeterdämmung mm 160. Zu Pos.	A	0	St	A	.....
	.006	01	Zu Fensterbänken. Zuschlag für Auflagewinkel Typ AWF-EPS Stahlton Bauteile AG 5070 Frick EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.036. (EPS weiss Standard, andere Materialien sowie Steinwolleinlagen sind in diesr Pos. zu beschreiben und einzurechnen) ..... Länge mm ..... (Standardlänge mm 1250). Dämmung D mm ..... (100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 oder 240). Zu Pos.	A	0	St	A	.....
	.009	01	Wärmedämmende Montage von Fensterbänken. Thermostop Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Zu Pos.	A	0	St	A	.....
R	.093	01	Mehrleistung zu Befestigung mit Montagewinkeln, inkl. Lieferung. Für Fensterbänke.					
		02	Typ MR Stahlton Bauteile AG 5070 Frick					
		03	Verzinkt, inkl. 1 Langschaftdübel SXRL 10x80 FUS für Mauerwerk/Beton. A mm ..... (75, 95, 115, 135, 155 oder 175)					
		04	Zu Pos.	A	0	St	A	.....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

R 275.094 01 Mehrleistung zu Befestigung mit Montagewinkeln, Inkl. Lieferung. Für Schwellen.
02 Typ MS Stahlton Bauteile AG 5070 Frick
03 Chromstahl, inkl. 2 Langschaftdübel SXRL 10x80 FUS für Mauerwerk/Beton. A mm ..... (75, 95, 115, 135, 155 oder 175)
04 Zu Pos. .....

A 0 St A ....

R .095 01 Mehrleistung zu Befestigung mit Spezialwinkeln, inkl. Lieferung. Für Schwellen.
02 Typ MGS Stahlton Bauteile AG 5070 Frick
03 Chromstahl, inkl. 2 Langschaftdübel SXRL 10x80 FUS für Mauerwerk/Beton. A/h mm ..... (195/250, 215/250, 235/250, 250/250, 115/350, 175/350, 195/350 oder 250/350)
04 Zu Pos. .....

A 0 St A ....

Total 200 Verputzte Aussenwärmedämmungen mit EPS, dünne Dämmdicken bis .....

300 Verputzte Aussenwärmedämmungen mit EPS, grosse Dämmdicken ab

mm 160
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

370 Falz- und Gewändeelemente

371 Falzelemente aus expandiertem Polystyrol EPS mit Falz aus Glasfaserbeton.

.100 Inkl. Eckausbildung und Fensterbankanschlüsse. Befestigung der Elemente nach Angabe Hersteller. Als Mehrleistung zu Fassadenfläche bzw. Leibungen und Stürzen.

.120 Falz mm 20x30.

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

371.126 01 Dämmdicke mm ..... (mm 80 bis 240).

Falzelemente Ecomur mit Anputzrippe
Typ VFAL (dämmplattendick)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.

h mm 250.
Elementlänge mm .....
(bis mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.127 01 Dämmdicke mm ..... (mm 80 bis 240).

Falzelemente Ecomur mit Anputzrippe
Typ SFAL (dämmplattendick)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.

b mm 250.
Elementlänge mm .....
(bis mm 3'000)

A 0.00 m A ....

372 Gewändeelemente aus expandiertem Polystyrol EPS mit Bekleidung aus Glasfaserbeton.

.100 Ohne Falz. Inkl. Eckausbildung und Fensterbankanschlüsse. Befestigung der Elemente nach Angabe Hersteller. Als Mehrleistung zu Fassadenfläche bzw. Leibungen und Stürzen.

.110 Gewändeausbildung mit Anputzrippe.

.112 01 b mm 90 (Spiegelbreite).

Vollsturzgewände Ecomur mit Anputzrippe
Typ VDA90
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

372.112	03	Dämmdicke mm ..... (mm 80 bis 240). h mm 250. Elementlänge mm ..... (bis mm 3'000)	A	0.00	m	A ....
.113	01	b mm 90 (Spiegelbreite). Seitengewände Ecomur mit Anputzrippe Typ SDA90 Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau. Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.					
	03	Dämmdicke mm ..... (mm 80 bis 240). h mm 250. Elementlänge mm ..... (bis mm 3'000)	A	0.00	m	A ....
.120		Gewändeausbildung Dämmdicke Fassade.					
.122	01	b mm 90 (Spiegelbreite). Vollsturzgewände Ecomur Typ VD90 (dämmplattendick) Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau. Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.					
	03	Dämmdicke mm ..... (mm 80 bis 240). b mm 260. Elementlänge mm ..... (bis mm 3'000)	A	0.00	m	A ....
.123	01	b mm 90 (Spiegelbreite). Vollsturzgewände Ecomur Spezial Typ VDV90 (dämmplattendick) Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau. Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038. Überstand bei Fassade mm 50.					

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

372.123 03 Dämmdicke mm ..... (mm 80 bis 240).
b mm 260.
Elementlänge mm .....
(bis mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.124 01 b mm 120 (Spiegelbreite).

Vollsturzgewände Ecomur
Spezial
Typ VDV120 (dämmplattendick)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.

Überstand bei Fassade mm 50.
03 Dämmdicke mm ..... (mm 80 bis 240).
b mm 260.
Elementlänge mm .....
(bis mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.125 01 b mm 150 (Spiegelbreite).

Vollsturzgewände Ecomur
Spezial
Typ VDV150 (dämmplattendick)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.

Überstand bei Fassade mm 50.
03 Dämmdicke mm ..... (mm 80 bis 240).
b mm 260.
Elementlänge mm .....
(bis mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.126 01 b mm 90 (Spiegelbreite).

Seitengewände Ecomur
Typ SD90 (dämmplattendick)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

372.126 03 Dämmdicke mm ..... (mm 80 bis 240).
b mm 260.
Elementlänge mm .....
(bis mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.127 01 b mm 90 (Spiegelbreite).

Seitengewände Ecomur Spezial
Typ SDV90 (dämmplattendick)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.

Überstand bei Fassade mm 50.
03 Dämmdicke mm ..... (mm 80 bis 240).
b mm 260.
Elementlänge mm .....
(bis mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.128 01 b mm 120 (Spiegelbreite).

Seitengewände Ecomur Spezial
Typ SDV120 (dämmplattendick)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.

Überstand bei Fassade mm 50.
03 Dämmdicke mm ..... (mm 80 bis 240).
b mm 260.
Elementlänge mm .....
(bis mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.129 01 b mm 150 (Spiegelbreite).

Seitengewände Ecomur Spezial
Typ SDV150 (dämmplattendick)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.

Überstand bei Fassade mm 50.

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

372.129 03 Dämmdicke mm ..... (mm 80 bis 240).
b mm 260.
Elementlänge mm .....
(bis mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.130 Gewändeausbildung leibungstief.

.132 01 b mm 90 (Spiegelbreite).

Vollsturzgewände Ecomur
Typ V90 (leibungstief)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.

03 Dämmdicke mm..... (mm 80-300).
h mm 260.

04 t mm ..... (bis mm 330).
Elementlänge mm .....
(bis mm 3'000)

05 Dämmdicke in Leibung mm .....

A 0.00 m A ....

.133 01 b mm 90 (Spiegelbreite).

Vollsturzgewände Ecomur Spezial
Typ VV90 (leibungstief)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.

Überstand bei Fassade mm 50.

03 Dämmdicke mm..... (mm 80-240).
h mm 260.

04 t mm ..... (bis mm 450).
Elementlänge mm .....
(bis mm 3'000)

05 Dämmdicke in Leibung mm .....

A 0.00 m A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

372.134 01 b mm 120 (Spiegelbreite).

Vollsturzgewände Ecomur
Spezial
Typ VV120 (leibungstief)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach
Norm EN 1169, hydrophobiert,
hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss,
Lambda_D W/mK 0.038.

Überstand bei Fassade mm 50.
03 Dämmdicke mm..... (mm
80-240).
h mm 260.
04 t mm ..... (bis
mm 450).
Elementlänge mm .....
(bis mm 3'000)
05 Dämmdicke in Leibung mm
.....

A 0.00 m A ....

.135 01 b mm 150 (Spiegelbreite).

Vollsturzgewände Ecomur
Spezial
Typ VV150 (leibungstief)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach
Norm EN 1169, hydrophobiert,
hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss,
Lambda_D W/mK 0.038.

Überstand bei Fassade mm 50.
03 Dämmdicke mm..... (mm
80-240).
h mm 260.
04 t mm ..... (bis
mm 450).
Elementlänge mm .....
(bis mm 3'000)
05 Dämmdicke in Leibung mm
.....

A 0.00 m A ....

.136 01 b mm 90 (Spiegelbreite).

Seitengewände Ecomur
Typ S90 (leibungstief)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach
Norm EN 1169, hydrophobiert,
hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss,
Lambda_D W/mK 0.038.

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

372.136 03 Dämmdicke mm..... (mm 80-300).
h mm 260.
04 t mm ..... (bis mm 330).
Elementlänge mm .....
(bis mm 3'000)
05 Dämmdicke in Leibung mm .....

A 0.00 m A ....

.137 01 b mm 90 (Spiegelbreite).

Seitengewände Ecomur Spezial
Typ SV90 (leibungstief)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.

Überstand bei Fassade mm 50.
03 Dämmdicke mm..... (mm 80-240).
h mm 260.
04 t mm ..... (bis mm 450).
Elementlänge mm .....
(bis mm 3'000)
05 Dämmdicke in Leibung mm .....

A 0.00 m A ....

.138 01 b mm 120 (Spiegelbreite).

Seitengewände Ecomur Spezial
Typ SV120 (leibungstief)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.

Überstand bei Fassade mm 50.
03 Dämmdicke mm..... (mm 80-240).
h mm 260.
04 t mm ..... (bis mm 450).
Elementlänge mm .....
(bis mm 3'000)
05 Dämmdicke in Leibung mm .....

A 0.00 m A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

372.139 01 b mm 150 (Spiegelbreite).

Seitengewände Ecomur Spezial
Typ SV150 (leibungstief)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.

Überstand bei Fassade mm 50.
03 Dämmdicke mm..... (mm 80-240).
h mm 260.
04 t mm ..... (bis mm 450).
Elementlänge mm ..... (bis mm 3'000)
05 Dämmdicke in Leibung mm .....

A 0.00 m A .....

.181 01 Mehrleistung zu Seitengewände.
Aussparung für versenkte Storenführungsschiene.
02 Zu Pos. .....

A 0.00 m A .....

.182 01 Mehrleistung zu Seitengewände.
Einlage Perimeterdämmung im unteren Bereich.
Höhe h Perimeterdämmung mm 160.
02 Zu Pos. .....

A 0.00 m A .....

.200 Mit Falz. Inkl. Eckausbildung und Fensterbankanschlüsse. Befestigung der Elemente nach Angabe Hersteller.
Als Mehrleistung zu Fassadenfläche bzw. Leibungen und Stürzen.

.210 Gewändeausbildung mit Anputzrippe.

.212 01 b mm 110 (mm 90+20) (Spiegelbreite).

Vollsturzgewände Ecomur mit Anputzrippe
Typ VDAL90
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.
02 Dämmdicke mm ..... (mm 80 bis 240).
h mm 250.
03 Elementlänge mm ..... (bis mm 3'000)

A 0.00 m A .....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

372.213 01 b mm 110 (mm 90+20)
(Spiegelbreite).

Seitengewände Ecomur mit
Anputzrippe
Typ SDAL90
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach
Norm EN 1169, hydrophobiert,
hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss,
Lambda_D W/mK 0.038.
02 Dämmdicke mm ..... (mm 80
bis 240).
h mm 250.
03 Elementlänge mm .....
(bis mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.220 Gewändeausbildung Dämmdicke
Fassade.

.222 01 b mm 110 (mm 90+20)
(Spiegelbreite).

Vollsturzgewände Ecomur
Typ VDL90 (dämmplattendick)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach
Norm EN 1169, hydrophobiert,
hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss,
Lambda_D W/mK 0.038.
02 Dämmdicke mm ..... (mm 80
bis 240).
h mm 260.
03 Elementlänge mm .....
(bis mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.223 01 b mm 110 (mm 90+20)
(Spiegelbreite).

Seitengewände Ecomur
Typ SDL90 (dämmplattendick)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach
Norm EN 1169, hydrophobiert,
hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss,
Lambda_D W/mK 0.038.
02 Dämmdicke mm ..... (mm 80
bis 240).
h mm 260.
03 Elementlänge mm .....
(bis mm 3'000)

A 0.00 m A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

372.230 Gewändeausbildung leibungstief.

.232 01 b mm 110 (mm 90+20) (Spiegelbreite).

Vollsturzgewände Ecomur
Typ VL90 (leibungstief)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.

02 Dämmdicke mm ..... (mm 80 bis 240).
h mm 260.

03 t mm ..... (bis mm 500)

04 Dämmdicke in Leibung mm .....

05 Elementlänge mm ..... (bis mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.233 01 b mm 110 (mm 90+20) (Spiegelbreite).

Seitengewände Ecomur
Typ SL90 (leibungstief)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.

02 Dämmdicke mm ..... (mm 80 bis 240).
h mm 260.

03 t mm ..... (bis mm 500)

04 Dämmdicke in Leibung mm .....

05 Elementlänge mm ..... (bis mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.281 01 Mehrleistung zu Seitengewände.
Aussparung für versenkte Storenführungsschiene.

02 Zu Pos. .....

A 0.00 m A ....

.282 01 Mehrleistung zu Seitengewände.
Einlage Perimeterdämmung im unteren Bereich.
Höhe h Perimeterdämmung mm 160.

02 Zu Pos. .....

A 0.00 m A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

372.801 01 Fensterbank Ecomur mit Anschlussprofil
Typ EE90
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
03 Elementhöhe vorne mm 90.
B mm ..... (bis mm 550)
04 Elementlänge mm .....
(bis mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.802 01 Fensterbank Ecomur mit Wärmedämmung und Anschlussprofil
Typ EJES90
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Perimeterdämmung, Lambda_D W/mK 0.035.
03 Elementhöhe vorne mm 90.
B mm ..... (bis mm 450)
04 Elementlänge mm .....
(bis mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.803 01 Fensterbank Ecomur Spezial mit Anschlussprofil
Typ EE90
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
03 Elementhöhe vorne mm 90 (Spiegelbreite).
B mm ..... (mm bis 500)
04 Elementlänge mm .....
(bis mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.804 01 Fensterbank Ecomur Spezial mit Anschlussprofil
Typ EE120
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
03 Elementhöhe vorne mm 120 (Spiegelbreite).
B mm ..... (mm bis 500)
04 Elementlänge mm .....
(bis mm 3'000)

A 0.00 m A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

372.806	01	Mehrleistung zu Fensterbänken. Auflagewinkel AWF-EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.036.					
	06	Dämmdicke mm ..... (mm 100-240) V mm ..... (bis mm 160).					
	09	Zu Pos.					
			A	0.00	m	A	....
.807	01	Zuschlag zu Auflagewinkel AWF-EPS:					
	02	Einlage aussen: ..... (Steinwolleinlage mm 10 oder Glaswolleinlage mm 20)					
	09	Zu Pos.					
			A	0.00	m	A	....
.808	01	Zuschlag zu Auflagewinkel AWF-EPS:					
	02	Hitzeschutz-Einlage als Bankauflagefläche, mm 10.					
	09	Zu Pos.					
			A	0.00	m	A	....
.809	01	Zuschlag zu Auflagewinkel AWF-EPS:					
	02	Ausführung in EPS grau, Lambda_D W/mK 0.032.					
	09	Zu Pos.					
			A	0.00	m	A	....
.811	01	Zuschlag zu Auflagewinkel AWF-EPS:					
	02	Ausführung in Perimeterdämmung, Lambda_D W/mK 0.035.					
	09	Zu Pos.					
			A	0.00	m	A	....
373		Mittelpfosten-Gewändeelemente aus expandiertem Polystyrol EPS mit Bekleidung aus Glasfaserbeton.					
.100		Inkl. Eckausbildung und Fensterbankanschlüsse. Befestigung der Elemente nach Angabe Hersteller. Als Mehrleistung zu Fassadenfläche bzw. Leibungen und Stürzen.					
.110		Ausbildung mit Falz, leibungstief.					
.112	01	b mm 130 (mm 20+90+20) (Spiegelbreite).					
		Mittelgewände Ecomur Typ ML90 Stahlton Bauteile AG 5070 Frick					
		Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau. Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.					
	02	t mm ..... (bis mm 500) Elementlänge mm ..... (bis mm 3'000)					
			A	0.00	m	A	....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

373.120 Ausbildung mit Falz und Anputzrippe.

.122 01 b mm 130 (mm 20+90+20) (Spiegelbreite).

Mittelgewände Ecomur mit Anputzrippe
Typ MAL90
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.

02 t mm .....
Elementlänge mm .....
(bis mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.130 Ausbildung ohne Falz, leibungstief.

.132 01 b mm 90 (Spiegelbreite).

Mittelgewände Ecomur
Typ M90
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.

02 t mm ..... (bis mm 330)
Elementlänge mm .....
(bis mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.133 01 b mm 90 (Spiegelbreite).

Mittelgewände Ecomur Spezial
Typ MV90
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.

Überstand bei Fassade mm 50.

02 t mm ..... (bis mm 450)
Elementlänge mm .....
(bis mm 3'000)

A 0.00 m A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

373.134 01 b mm 120 (Spiegelbreite).

Mittelgewände Ecomur Spezial
Typ MV120
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.

Überstand bei Fassade mm 50.
02 t mm ..... (bis mm 450)
Elementlänge mm .....
(bis mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.135 01 b mm 150 (Spiegelbreite).

Mittelgewände Ecomur Spezial
Typ MV150
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.

Überstand bei Fassade mm 50.
02 t mm ..... (bis mm 450)
Elementlänge mm .....
(bis mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.140 Ausbildung ohne Falz, mit Anputzrippe.

.142 01 b mm 90 (Spiegelbreite).

Mittelgewände Ecomur mit Anputzrippe
Typ MA90
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.
02 t mm .....
Elementlänge mm .....
(bis mm 3'000)

A 0.00 m A ....

374 Hohlsturz-Gewändeelemente aus expandiertem Polystyrol EPS mit Bekleidung aus Glasfaserbeton.
Unterlagen zu Hohlsturzelementen in Pos. 363.

.100 Inkl. Eckausbildung. Befestigung der Elemente nach Angabe Hersteller. Als Mehrleistung zur Fassadenfläche.

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

374.120 Zu Gewändeelement, ohne Falz.

.122 01 Dämmdicke mm ..... (mm 40-200).

Hohlsturzgewände mit Fries für Hohlstürze Ecomur
Typ H90
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.

b mm 90 (Spiegelbreite).

Element h mm ..... (bis mm 515).
Elementlänge mm .....
(bis mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.123 01 Dämmdicke mm ..... (mm 40-200).

Schürzenelement mit Fries für Hohlstürze Ecomur Spezial
Typ HV90
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.

Überstand bei Fassade mm 50.

b mm 90 (Spiegelbreite).

Element h mm ..... (bis mm 515).
Elementlänge mm .....
(bis mm 3'000)

A 0.00 m A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

374.124 01 Dämmdicke mm ..... (mm 40-200).

Schürzenelement mit Fries für Hohlstürze Ecomur Spezial
Typ HV120
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.

Überstand bei Fassade mm 50.

b mm 120 (Spiegelbreite).

Element h mm ..... (bis mm 515).
Elementlänge mm .....
(bis mm 3'000)

A 0.00 m A ....

.125 01 Dämmdicke mm ..... (mm 40-200).

Schürzenelement mit Fries für Hohlstürze Ecomur Spezial
Typ HV150
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.

Überstand bei Fassade mm 50.

b mm 150 (Spiegelbreite).

Element h mm ..... (bis mm 515).
Elementlänge mm .....
(bis mm 3'000)

A 0.00 m A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

374.130		Zu Gewändeelement, mit Falz.						
.132	01	Dämmdicke mm ..... (mm 40-200). Schürzenelement mit Fries für Hohlstürze Ecomur Typ HL90 Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau. Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038. b mm 110 (mm 90+20). Element h mm ..... (bis mm 515). Elementlänge mm ..... (bis mm 3'000)	A	0.00	m	A	.....	.....
375		Mehrleistungen zu Falz- und Gewändeelementen.						
.002	01	Mechanische Sicherung bei mehrteiligen Stürzen. Werkseitig integriert, inkl. Befestigungsmittel. Zu Pos.	A	0	St	A	.....	.....
.003	01	Zusätzliche Dämmstoffdübel, Schlagdübel. Zu Pos.	A	0	St	A	.....	.....
.004	01	Integrierte Tragwinkel aus PU-Hartschaum für Geländerbefestigung. Inkl. Befestigungsmittel. Zu Pos.	A	0	St	A	.....	.....
.005	01	Zu Seitengewände. Einlage Perimeterdämmung im unteren Bereich. Höhe h Perimeterdämmung mm 160. Zu Pos.	A	0	St	A	.....	.....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

	375.006	01	Zu Fensterbänken. Zuschlag für Auflagewinkel Typ AWF-EPS Stahlton Bauteile AG 5070 Frick EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.036. (EPS weiss Standard, andere Materialien sowie Steinwolleinlagen sind in diesr Pos. zu beschreiben und einzurechnen) ..... Länge mm ..... (Standardlänge mm 1250). Dämmung D mm ..... (100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 oder 240). Zu Pos.	A	0	St	A ....
	.007	01	Wärmedämmende Montage von Fensterbänken. Thermostop Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Zu Pos.	A	0	St	A ....
R	.091	01	Mehrleistung zu Befestigung mit Montagewinkeln, inkl. Lieferung. Für Fensterbänke. 02 Typ MR Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 03 Verzinkt, inkl. 1 Langschaftdübel SXRL 10x80 FUS für Mauerwerk/Beton. A mm ..... (75, 95, 115, 135, 155 oder 175) 04 Zu Pos.	A	0	St	A ....
R	.092	01	Mehrleistung zu Befestigung mit Montagewinkeln, Inkl. Lieferung. Für Schwellen. 02 Typ MS Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 03 Chromstahl, inkl. 2 Langschaftdübel SXRL 10x80 FUS für Mauerwerk/Beton. A mm ..... (75, 95, 115, 135, 155 oder 175) 04 Zu Pos.	A	0	St	A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

R 375.093 01 Mehrleistung zu Befestigung mit Spezialwinkeln, inkl. Lieferung.
Für Schwellen.
02 Typ MGS
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
03 Chromstahl, inkl. 2 Langschaftdübel SXRL 10x80 FUS für Mauerwerk/Beton.
A/h mm ..... (195/250, 215/250, 235/250, 250/250, 115/350, 175/350, 195/350 oder 250/350)
04 Zu Pos. .....

A 0 St A ....

Total 300 Verputzte Aussenwärmedämmungen mit EPS, grosse Dämmdicken ab .....

800 Nebenleistungen (2)

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

850 Abdichtungsarbeiten

851 Fugen abdichten mit Hybriddichtstoff. Hinterfüllmaterial weich. Inkl. Reinigen der Fugen und erforderliche Voranstriche.

.801 01 Bei Falz- und Gewendeelementen.
02 Stahlton Fugendichtstoff, lichtgrau RAL 7035.
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

A 0.00 m A ....

853 Fugen abdichten mit Dichtungsbändern (Kompribänder).

.100 Bauteile gerade.

.102 Bandbreite mm 15. Fugenbreite mm 5 bis 12.
01 Zu Pos. .....
02 Bei Falz- und Gewendeelementen.

Stahlton Fugendichtband BG1 schwarz
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

A 0.00 m A ....

Total 800 Nebenleistungen (2) .....

Total 342 Verputzte Aussenwärmedämmungen .....

Gesamttotal .....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich