342 Verputzte Aussenwärmedämmungen

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 342D/2016.

01 Verputzte Aussenwärmedämmungen (V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

200 Verputzte Aussenwärmedämmungen mit EPS, dünne Dämmdicken bis

mm 150
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

270 Falz- und Gewändeelemente

272 Gewändeelemente aus expandiertem Polystyrol EPS mit Bekleidung aus Glasfaserbeton.

.100 Ohne Falz. Inkl. Eckausbildung und Fensterbankanschlüsse. Befestigung der Elemente nach Angabe Hersteller. Als Mehrleistung zu Fassadenfläche bzw. Leibungen und Stürzen.

.120 Gewändeausbildung Dämmdicke Fassade.

.122 01 b mm ..... (mm 50, 90, 120 oder 150 (Spiegelbreite)).

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

272.122 02 Dämmdicke mm .....
03 Vollsturzgewände Ecomur flex
Typ VX
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.

Überstand über AWD V mm ..... (mm 25, 50 oder 75).

A 0,00 m A ....

.123 01 b mm ..... (mm 50, 90, 120 oder 150 (Spiegelbreite)).
02 Dämmdicke mm .....
03 Seitengewände Ecomur flex
Typ SX
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.

Überstand über AWD V mm ..... (mm 25, 50 oder 75).

A 0,00 m A ....

.130 Gewändeausbildung leibungstief.

.132 01 b mm ..... (mm 50, 90, 120 oder 150 (Spiegelbreite)).
02 Dämmdicke mm .....
03 t mm .....
04 Dämmdicke in Leibung mm .....
05 Vollsturzgewände Ecomur flex
Typ VX
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.

Spiegelbreite b mm ..... (mm 50, 90, 120 oder 150).

Überstand über AWD V mm ..... (mm 25, 50 oder 75).

A 0,00 m A ....

.133 01 b mm ..... (mm 50, 90, 120 oder 150 (Spiegelbreite)).
02 Dämmdicke mm .....
03 t mm .....
04 Dämmdicke in Leibung mm .....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

272.133	05	Seitengewände Ecomur flex Typ SX Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau. Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038. Überstand über AWD V mm ..... (mm 25, 50 oder 75). Winkel abweichend von 90°: Grad	A	0,00	m	A	
.181	01	Mehrleistung zu Seitengewänden. 02 Aussparung für versenkte Storenführungsschiene. 07 Zu Pos.	A	0,00	m	A	
.182	01	Mehrleistung zu Seitengewänden. 02 Einlage Perimeterdämmung im unteren Bereich. Höhe h Perimeterdämmung mm 160. 07 Zu Pos.	A	0,00	m	A	
.184	01	Mehrleistung zu Seitengewänden. 02 Anderer Farbton. Farbton nach Standardkollektion Stahlton Bauteile AG. Farbton: ..... 07 Zu Pos.	A	0,00	m	A	
.185	01	Mehrleistung zu Seitengewänden. 02 Hydrophobierung. 07 Zu Pos.	A	0,00	m	A	
.801	01	Fensterbank Ecomur flex Typ EX mit Wärmedämmung Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau. Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038. 03 Stirnhöhe h mm ..... (mm 50, 90, 120 oder 150). Anschlussprofil Kunststoff h mm ..... (mm 11 oder 20). 04 Wassernase eingefräst. 05 b mm 09 Neigungswinkel Grad °	A	0,00	m	A	

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

272.802 01 Fensterbank Ecomur flex
Typ EX ohne Wärmedämmung
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
03 Stirnhöhe h mm ..... (mm 50, 90, 120 oder 150).
Anschlussprofil Kunststoff h mm ..... (mm 11 oder 20).
04 Wassernase eingefräst.
05 b mm
09 Neigungswinkel Grad °
.....

A 0,00 m A ....

.803 01 Fensterbank Ecomur
Typ EE Standard
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.
03 Stirnhöhe h mm 90.
Anschlussprofil Kunststoff h mm 11.
04 Wassernase eingefräst.
05 b mm

A 0,00 m A ....

.805 01 Auflagewinkel zu Fensterbänken.
02 Typ AWF-EPS
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
03 Höhe h mm 250.
04 Material: EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.036.
05 b mm
06 Dämmdicke mm .....
09 Zu Pos. .....

A 0,00 m A ....

273 Mittelpfosten-Gewändeelemente aus expandiertem Polystyrol EPS mit Bekleidung aus Glasfaserbeton.

.100 Inkl. Eckausbildung und Fensterbankanschlüsse. Befestigung der Elemente nach Angabe Hersteller. Als Mehrleistung zu Fassadenfläche bzw. Leibungen und Stürzen.

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

273.130 Ausbildung ohne Falz, leibungstief.
.132 01 b mm ..... (mm 50, 90, 120 oder 150 (Spiegelbreite)).

Seitengewände Ecomur flex
Typ MX
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.
02 t mm .....
Winkel abweichend von 90°:
Grad .....

A 0,00 m A ....

.181 01 Mehrleistung zu Mittelpfosten.
02 Aussparung für versenkte Storenführungsschiene.
05 Zu Pos. .....

A 0,00 m A ....

.182 01 Mehrleistung zu Mittelpfosten.
02 Einlage Perimeterdämmung im unteren Bereich.
Höhe h Perimeterdämmung mm 160.
05 Zu Pos. .....

A 0,00 m A ....

.183 01 Mehrleistung zu Mittelpfosten.
02 Anderer Farbton.
Farbton nach Standardkollektion Stahlton Bauteile AG.
Farbton: .....
05 Zu Pos. .....

A 0,00 m A ....

.184 01 Mehrleistung zu Mittelpfosten.
02 Hydrophobierung.
05 Zu Pos. .....

A 0,00 m A ....

274 Hohlsturz-Gewändeelemente aus expandiertem Polystyrol EPS mit Bekleidung aus Glasfaserbeton.
Unterlagen zu Hohlsturzelementen in Pos. 263.
.100 Inkl. Eckausbildung. Befestigung der Elemente nach Angabe Hersteller. Als Mehrleistung zur Fassadenfläche.

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

274.120 Zu Gewändeelement, ohne Falz.

.122 01 Dämmdicke mm ..... (ab mm 40).

Hohlsturzgewände Ecomur flex
Typ HX
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.

b mm ..... (mm 50, 90, 120 oder 150 (Spiegelbreite)).

Überstand über AWD V mm ..... (mm 25, 50 oder 75).

Tiefe t mm .....
Elementhöhe h mm 515.

A 0,00 m A .....

.181 01 Zu Hohlstürzen.
02 Anderer Farbton.
Farbton nach Standardkollektion Stahlton Bauteile AG.
Farbton: .....
04 Zu Pos. .....

A 0,00 m A .....

.182 01 Zu Hohlstürzen.
02 Hydrophobierung.
04 Zu Pos. .....

A 0,00 m A .....

275 Mehrleistungen zu Falz- und Gewändeelementen.

.002 01 Mechanische Sicherung bei mehrteiligen Stürzen.
Werkseitig integriert, inkl. Befestigungsmittel.
Ausmass: Anz. Stürze.
Zu Pos. .....

A 0 St A .....

.003 01 Integrierte Tragwinkel aus PU-Hartschaum für Geländerbefestigung. Inkl. Befestigungsmittel.
Zu Pos. .....

A 0 St A .....

.004 01 Zu Fensterbank.
Fugenblech integriert, mm 40.
Zu Pos. .....

A 0 St A .....

.005 01 Zu Vollsturz.
Fugenblech integriert, mm 40.
Zu Pos. .....

A 0 St A .....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

	275.006	01	Gegenstück GF zu Fugenblech (inkl. geschlitzt). Zu Pos.						
				A	0	St	A	.....	.....
	.007	01	Gegenstück GO ohne Fugenblech (inkl. geschlitzt). Zu Pos.						
				A	0	St	A	.....	.....
	.008	01	Gehrungsschnitte. Zu Pos.						
				A	0	St	A	.....	.....
	.009	01	Aussparung an Ecke. Beschreibung ..... Zu Pos.						
				A	0	St	A	.....	.....
R	279		Mehrleistungen zu Falz- und Gewändeelementen.						
R	.001	01	Zu Fensterbänken.						
		02	Montagewinkel Typ MF Stahlton Bauteile AG 5070 Frick						
		03	Für Fensterbänke mit Neigung 6°, verzinkt.						
		04	A mm ..... (mm 75, 95, 115, 135, 155 oder 175).						
		05	Zu Pos.						
				A	0,000	LE	A	.....	.....
R	.002	01	Zu Fensterbänken.						
		02	Montagewinkel Typ MS Stahlton Bauteile AG 5070 Frick						
		03	Für Schwellen, Chromstahl.						
		04	A mm ..... (mm 75, 95, 115, 135, 155 oder 175).						
		05	Zu Pos.						
				A	0,000	LE	A	.....	.....
R	.003	01	Zu Fensterbänken.						
		02	Montagewinkel Typ MGS Stahlton Bauteile AG 5070 Frick						
		03	Für Schwellen mit Neigung 6°, Chromstahl.						
		04	A/h mm ..... (mm 195/250, 215/260, 235/250, 250/250, 115/350, 135/350, 155/350, 175/350, 195/350 oder 250/350).						
		05	Zu Pos.						
				A	0,000	LE	A	.....	.....

Total 200 Verputzte Aussenwärmedämmungen mit EPS, dünne Dämmdicken bis .....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

300 **Verputzte Aussenwärmedämmungen mit EPS, grosse Dämmdicken ab**

mm 160
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

370 **Falz- und Gewändeelemente**

372 Gewändeelemente aus expandiertem Polystyrol EPS mit Bekleidung aus Glasfaserbeton.

.100 Ohne Falz. Inkl. Eckausbildung und Fensterbankanschlüsse. Befestigung der Elemente nach Angabe Hersteller. Als Mehrleistung zu Fassadenfläche bzw. Leibungen und Stürzen.

.120 Gewändeausbildung Dämmdicke Fassade.

.122 01 b mm ..... (mm 50, 90, 120 oder 150 (Spiegelbreite)).

Vollsturzgewände Ecomur flex
Typ VX
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.

Überstand über AWD V mm ..... (mm 25, 50 oder 75).

03 Dämmdicke mm .....

A 0,00 m A ....

.123 01 b mm ..... (mm 50, 90, 120 oder 150 (Spiegelbreite)).

Seitengewände Ecomur flex
Typ SX
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.

Überstand über AWD V mm ..... (mm 25, 50 oder 75).

03 Dämmdicke mm .....

A 0,00 m A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich



372.130 Gewändeausbildung leibungstief.

.132 01 b mm ..... (mm 50, 90, 120 oder 150 (Spiegelbreite)).

Vollsturzgewände Ecomur flex
Typ VX
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.

Überstand über AWD V mm ..... (mm 25, 50 oder 75).
Spiegelbreite Gewände b mm ..... (mm 50, 90, 120 oder 150).

03 Dämmdicke mm .....
04 t mm .....
05 Dämmdicke in Leibung mm .....

A 0,00 m A ....

.133 01 b mm ..... (mm 50, 90, 120 oder 150 (Spiegelbreite)).

Seitengewände Ecomur flex
Typ SX
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.

Überstand über AWD V mm ..... (mm 25, 50 oder 75).

Winkel abweichend von 90°: Grad .....

03 Dämmdicke mm .....
04 t mm .....
05 Dämmdicke in Leibung mm .....

A 0,00 m A ....

.181 01 Mehrleistung zu Seitengewänden.
02 Aussparung für versenkte Storenführungsschiene.
07 Zu Pos. .....

A 0,00 m A ....

.182 01 Mehrleistung zu Seitengewänden.
02 Einlage Perimeterdämmung im unteren Bereich.
Höhe h Perimeterdämmung mm 160.
07 Zu Pos. .....

A 0,00 m A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich



372.183 01 Mehrleistung zu Seitengewänden.
02 Anderer Farbton. Farbton nach Standardkollektion Stahlton Bauteile AG. Farbton: .....
07 Zu Pos. .....

A 0,00 m A ....

.184 01 Mehrleistung zu Seitengewänden.
02 Hydrophobierung.
07 Zu Pos. .....

A 0,00 m A ....

.801 01 Fensterbank Ecomur flex Typ EX mit Wärmedämmung Stahlton Bauteile AG 5070 Frick
02 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau. Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.
03 Stirnhöhe h mm ..... (mm 50, 90, 120 oder 150). Anschlussprofil Kunststoff h mm ..... (mm 11 oder 20).
04 Wassernase eingefräst.
05 b mm .....
09 Neigungswinkel Grad ° .....

A 0,00 m A ....

.802 01 Fensterbank Ecomur flex Typ EX ohne Wärmedämmung Stahlton Bauteile AG 5070 Frick
02 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
03 Stirnhöhe h mm ..... (mm 50, 90, 120 oder 150). Anschlussprofil Kunststoff h mm ..... (mm 11 oder 20).
04 Wassernase eingefräst.
05 b mm .....
09 Neigungswinkel Grad ° .....

A 0,00 m A ....

.803 01 Fensterbank Ecomur Typ EE Standard Stahlton Bauteile AG 5070 Frick
02 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau. Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.
03 Stirnhöhe h mm 90. Anschlussprofil Kunststoff h mm 11.
04 Wassernase eingefräst.
05 b mm .....

A 0,00 m A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

372.804 01 Auflagewinkel zu Fensterbänken.
02 Typ AWF-EPS
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
03 Material: EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.036.
04 Höhe h mm 250.
05 b mm .....
06 Dämmdicke mm .....
09 Zu Pos. .....

A 0,00 m A ....

373 Mittelpfosten-Gewändeelemente aus expandiertem Polystyrol EPS mit Bekleidung aus Glasfaserbeton.

.100 Inkl. Eckausbildung und Fensterbankanschlüsse. Befestigung der Elemente nach Angabe Hersteller. Als Mehrleistung zu Fassadenfläche bzw. Leibungen und Stürzen.

.130 Ausbildung ohne Falz, leibungstief.

.132 01 b mm ..... (mm 50, 90, 120 oder 150 (Spiegelbreite)).

Seitengewände Ecomur flex
Typ MX
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.
02 t mm .....
Winkel abweichend von 90°:
Grad .....

A 0,00 m A ....

.181 01 Mehrleistung zu Mittelpfosten.
02 Aussparung für versenkte Storenführungsschiene.
05 Zu Pos. .....

A 0,00 m A ....

.182 01 Mehrleistung zu Mittelpfosten.
02 Einlage Perimeterdämmung im unteren Bereich.
Höhe h Perimeterdämmung mm 160.
05 Zu Pos. .....

A 0,00 m A ....

.183 01 Mehrleistung zu Mittelpfosten.
02 Anderer Farbton.
Farbton nach Standardkollektion Stahlton Bauteile AG.
Farbton: .....
05 Zu Pos. .....

A 0,00 m A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

373.184 01 Mehrleistung zu Mittelpfosten.
02 Hydrophobierung.
05 Zu Pos. .....

A 0,00 m A .....

374 Hohlsturz-Gewändeelemente aus expandiertem Polystyrol EPS mit Bekleidung aus Glasfaserbeton. Unterlagen zu Hohlsturzelementen in Pos. 363.

.100 Inkl. Eckausbildung. Befestigung der Elemente nach Angabe Hersteller. Als Mehrleistung zur Fassadenfläche.

.120 Zu Gewändeelement, ohne Falz.

.122 01 Dämmdicke mm ..... (ab mm 40).

Hohlsturzgewände Ecomur flex
Typ HX
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.
Wärmedämmung EPS weiss, Lambda_D W/mK 0.038.

b mm ..... (mm 50, 90, 120 oder 150 (Spiegelbreite)).

Überstand über AWD V mm ..... (mm 25, 50 oder 75).

Tiefe t mm .....
Elementhöhe h mm 515.

A 0,00 m A .....

.181 01 Zu Hohlstürzen.
02 Anderer Farbton.
Farbton nach Standardkollektion Stahlton Bauteile AG.
Farbton: .....
04 Zu Pos. .....

A 0,00 m A .....

.182 01 Zu Hohlstürzen.
02 Hydrophobierung.
04 Zu Pos. .....

A 0,00 m A .....

375 Mehrleistungen zu Falz- und Gewändeelementen.

.002 01 Mechanische Sicherung bei mehrteiligen Stürzen.
Werkseitig integriert, inkl. Befestigungsmittel.
Ausmass: Anz. Stürze.
Zu Pos. .....

A 0 St A .....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

	375.003	01	Integrierte Tragwinkel aus PU-Hartschaum für Geländerbefestigung. Inkl. Befestigungsmittel. Zu Pos.						
				A	0	St	A	.....	.....
	.004	01	Zu Fensterbank. Fugenblech integriert, mm 40. Zu Pos.						
				A	0	St	A	.....	.....
	.005	01	Zu Vollsturz. Fugenblech integriert, mm 40. Zu Pos.						
				A	0	St	A	.....	.....
	.006	01	Gegenstück GF zu Fugenblech (inkl. geschlitzt). Zu Pos.						
				A	0	St	A	.....	.....
	.007	01	Gegenstück GO ohne Fugenblech (inkl. geschlitzt). Zu Pos.						
				A	0	St	A	.....	.....
	.008	01	Gehrungsschnitte. Zu Pos.						
				A	0	St	A	.....	.....
	.009	01	Aussparung an Ecke. Beschreibung ..... Zu Pos.						
				A	0	St	A	.....	.....
R	379		Mehrleistungen zu Falz- und Gewändeelementen.						
R	.001	01	Zu Fensterbänken. 02 Montagewinkel Typ MF Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 03 Für Fensterbänke mit Neigung 6°, verzinkt. 04 A mm ..... (mm 75, 95, 115, 135, 155 oder 175). 05 Zu Pos.						
				A	0,000	LE	A	.....	.....
R	.002	01	Zu Fensterbänken. 02 Montagewinkel Typ MS Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 03 Für Schwellen, Chromstahl. 04 A mm ..... (mm 75, 95, 115, 135, 155 oder 175). 05 Zu Pos.						
				A	0,000	LE	A	.....	.....
R	.003	01	Zu Fensterbänken. 02 Montagewinkel Typ MGS Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 03 Für Schwellen mit Neigung 6°, Chromstahl.						

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

379.003 04 A/h mm ..... (mm 195/250, 215/260, 235/250, 250/250, 115/350, 135/350, 155/350, 175/350, 195/350 oder 250/350).
05 Zu Pos. .....
A 0,000 LE A ....

Total 300 Verputzte Aussenwärmedämmungen mit EPS, grosse Dämmdicken ab .....

800 Nebenleistungen (2)

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

850 Abdichtungsarbeiten

851 Fugen abdichten mit Hybriddichtstoff. Hinterfüllmaterial weich. Inkl. Reinigen der Fugen und erforderliche Voranstriche.

.801 01 Bei Gewändeelementen Ecomur flex.
02 Stahlton Fugendichtstoff, lichtgrau RAL 7035.
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
A 0,00 m A ....

853 Fugen abdichten mit Dichtungsbändern (Kompribänder).

.100 Bauteile gerade.

.102 Bandbreite mm 15. Fugenbreite mm 5 bis 12.
01 Zu Pos. .....
02 Bei Gewändeelementen Ecomur flex.
Stahlton Fugendichtband BG2 schwarz
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
A 0,00 m A ....

Total 800 Nebenleistungen (2) .....

Total 342 Verputzte Aussenwärmedämmungen .....

Gesamttotal .....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich