

Sortiment Gurtsimselemente Ecomur/Ecomur Spezial/Ecomur^{flex}


Gurtsimselemente Ecomur/Ecomur Spezial/Ecomur^{flex} sind hochwertige Produkte aus Glasfaserbeton, welche die bau-physikalischen und optischen Anforderungen voll und ganz erfüllen. Sie werden als horizontal zeichnende Gestaltungselemente eingesetzt. Die Standard-/Spezialausführung Ecomur entsprechen der bewährten Formgebung und sind schnell verfügbar. Die Ausführung Ecomur^{flex} mit integrierter Wärmedämmung wird auf objektspezifische Querschnittsabmessungen produziert und kann weitgehend nach den Wünschen des Planers gefertigt werden.

Bauteil	Breite B (mm)	Höhe H (mm)	Länge L (mm)
Gurtsimselemente Ecomur Typ GS50 hellgrau mit Anschlussprofil (Alu) inkl. Sicherungsschrauben Höhe kalibriert	bis 450 alle 10	50	bis 2450
Gurtsimselemente Ecomur Typ GS90 hellgrau mit Anschlussprofil (Alu) inkl. Sicherungsschrauben Höhe kalibriert	bis 450 alle 10	90	bis 2450
Gurtsimselemente Ecomur Spezial Typ GS120 hellgrau mit Anschlussprofil (Alu) inkl. Sicherungsschrauben Höhe kalibriert	bis 400 alle 10	120	bis 2450
Gurtsimselemente Ecomur Spezial Typ GS150 hellgrau mit Anschlussprofil (Alu) inkl. Sicherungsschrauben Höhe kalibriert	bis 400 alle 10	150	bis 2450
Gurtsimselemente Ecomur^{flex} Typ GSJ	Ausführungsvarianten, Farben und Abmessungen auf Anfrage		


Zubehör

Montagewinkel


Typ MR
zu Typen
GS50/GS90



Typ MG
zu Typen
GS120/GS150




zu Typ GSJ




Fugenbleche integriert (empfohlen)


Typ F
zu Typen GS



Typ GF (geschlitzt)
Gegenstück zu Typ F



Typ F
zu Typ GSJ



Typ GF (geschlitzt)
Gegenstück zu Typ F

