

7. Ausschreibungsempfehlung

Isomur plus (Markt Polen)

| Pos. | Beschreibung der Arbeit | Pos. L. | Einheit | Menge | Einheitspreis |
|------|---|---------|---------|-------|---------------|
| | Mauerfüßelemente | | | | |
| — . | <p>Tragend, wasserundurchlässig, wärmedämmend. Als erste oder letzte Schicht im aufgehenden Mauerwerk. Das Element besteht aus einer Tragstruktur aus hochfestem Leichtbeton und Polystyrol-Hartschaum. Bauaufsichtliche Zulassung (DIBt, Berlin) Nr.: Z-17.1-811 Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: $\lambda = 0.245 \text{ W/(mK)}$ Marke Isomur plus Vertrieb JORDAHL & PFEIFER Technika Budowlana Sp. z o.o. PL-55-330 Krepice k/Wroclawia Tel. +48-71-39 68 364, Fax +48-71-39 68 106</p> | | | | |
| — | Isomur plus Typ 20-11.5 Höhe/Breite/Länge: 113/115/600mm | | m | | |
| — | Isomur plus Typ 20-15 Höhe/Breite/Länge: 113/150/600mm | | m | | |
| — | Isomur plus Typ 20-17.5 Höhe/Breite/Länge: 113/175/600mm | | m | | |
| — | Isomur plus Typ 20-20 Höhe/Breite/Länge: 113/200/600mm | | m | | |
| — | Isomur plus Typ 20-24 Höhe/Breite/Länge: 113/240/600mm | | m | | |