

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|-----------------|---|-------|----|-------|--------|
| 314D/13 | Maurerarbeiten (V'21) | | | | |
| 000 | Bedingungen <hr/> Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK. | | | | |
| .100 | Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 314D/2013. 01 Maurerarbeiten (V'21) | | | | |
| .200 | 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert. | | | | |
| 600 | Wärme- und Schalldämmschichten <hr/> | | | | |
| 610 | Wärme- und Schalldämmschichten unter und über Mauerwerk <hr/> | | | | |
| 611 | Wärmedämmelemente unter Mauerwerk verlegen. | | | | |
| .100 | In Mörtelbett verlegen als 1. Schicht von tragendem Mauerwerk. | | | | |
| .181 | 01 Elemente h mm 90. 02 Mauerwerk d mm (mm 125, 150 oder 175) 03 Thermolino Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Material: Leichtbeton, Lambda_D W/mK 0,52. | 0 | m | | |
| Übertrag | | | | | |



| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|--|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| .182 | EPS grau, Lambda_D W/mK 0,032. 01 Elemente h mm 90. 02 Mauerwerk d mm (mm 125, 150 oder 175) 03 Thermur plus Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Material: Leichtbeton, Lambda_D W/mK 0,56. EPS grau, Lambda_D W/mK 0,032. | 0 | m | | |
| .183 | 01 Elemente h mm 113. 02 Mauerwerk d mm (mm 200 oder 240) 03 Thermur plus Spezial Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Material: Leichtbeton, Lambda_D W/mK 0,56. EPS grau, Lambda_D W/mK 0,032. | 0 | m | | |
| .184 | 01 Elemente h mm 135. 02 Mauerwerk d mm (mm 125, 150 oder 175) 03 Thermur Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Material: Leichtbeton, Lambda_D W/mK 0,56. EPS grau, Lambda_D W/mK 0,032. | 0 | m | | |
| .801 | 01 Ergänzungselement zu Thermur oder Thermur plus Stahlton Bauteile AG 5070 Frick. 05 LE = St. | 0 | LE | | |
| .802 | 01 Zuschläge zu Thermur und Thermolino. 02 Hitzeschutz aussen appliziert. 05 LE = m. 06 Zu Pos. | 0 | LE | | |
| | Total: Mauerfuss | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |