

Musterleistungsverzeichnis Montageelemente Eco-Fix

NPK Kapitel 342 Verputzte Aussenwärmedämmungen

Juni 2019

Pos. Art. Pos.	Beschreibung der Arbeit Description des travaux Descrizione dell'opera	Pos. L. Localis. Ubicaz.	Einheit Unité Unità	Menge Quantité Quantità	Einheitspreis Prix unitaire Prezzo unitario
771	Montageelemente Eco-Fix für wärmebrückenfreie Befestigungen in Fassadendämm- systemen aus expandiertem Polystyrol (EPS) und Stein- wolle (SW). Montagerondelle aus Polypropylen Durchmesser Ø mm 90, Dicke D mm 10 Marke Eco-Fix Typ R Lieferant Stahlton Bauteile AG, 5070 Frick Anwendungsbereiche z.B.: - Bewegungsmelder - Leichte Schilder - Storenführungsschienen - Temperaturfühler				
. 808	Ausmass Montagestange aus EPS-Hartschaum 150kg/m ³ bauseits auf gewünschte Dämmdicke zuschneidbar (alle 20 mm) Marke Eco-Fix Typ MST Lieferant Stahlton Bauteile AG, 5070 Frick Anwendungsbereiche z.B.: - Bewegungsmelder - Klappläden (Anschlag oben, Rückhalter/Vorreiber) - Leichte Lampen / Schilder - Rohrschellen - Schiebeläden (Führung unten) - Temperaturfühler - Kleiderbügelträger		St.		
. 809	Breite B mm 120, Höhe H mm 160, Länge L mm 1000 Ausmass		St.		
. 810	Breite B mm 198, Höhe H mm 198, Länge L mm 1000 Ausmass		St.		
	Montagequader aus PU-Hartschaum 300 kg/m ³ Marke Eco-Fix Typ M-Q Lieferant Stahlton Bauteile AG, 5070 Frick Anwendungsbereiche z.B.: - Bewegungsmelder - Klappläden (Rückhalter/Vorreiber) - Kleiderbügelträger - Leichte Lampen - Rohrschellen - Schiebeläden (Führung unten) - Schwere Schilder				
. 811	Breite B mm 140 Höhe H mm 140 Dicke D mm Ausmass		St.		