

Ausschreibungstexte Montageelemente Eco-Fix

Pos. Art. Pos.	Beschreibung der Arbeit Description des travaux Descrizione dell'opera	Pos. L. Localis. Ubicaz.	Einheit Unité Unità	Menge Quantité Quantità	Einheitspreis Prix unitaire Prezzo unitario
_____	<p>Montageelemente Eco-Fix</p> <p>für wärmebrückenfreie Befestigungen in Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) aus expandiertem Polystyrol (EPS) und mineralischen Dämmstoffen.</p> <p>Tragkonsole aus PU-Hartschaum 450 kg/m³ Marke Eco-Fix Typ TK Lieferant Stahlton Bauteile AG, CH-5070 Frick Tel. +41 62 865 75 00, Fax +41 62 865 75 75</p> <p>Anwendungsbereiche z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Handläufe - Gerüstverankerungen - Klappläden (Anschlag oben, Kloben, Rückhalter/Vorreiber) - Kleiderbügelträger - Leichte Lampen und Schilder - Schiebeläden - Senkrechtmarkisen <p>Breite B mm 70 Höhe H mm 220 Dicke D mm</p>				
. _____	Ausmass		St.
	Zubehör zu Tragkonsole Eco-Fix TK:				
. _____	Befestigungsmaterial (Anwendung für tragende Lasten) Injektions-Gewindestange A4 (inkl. U-Scheibe und Mutter) Durchmesser mm 8 Länge mm 125		St.
. _____	Injektions-Ankerhülse FIS 16x85K für Mauerwerk		St.
. _____	Befestigungsmaterial (Anwendung für nicht tragende Lasten) Rahmendübel FUR (Torx 40) verzinkt Durchmesser mm 10 Länge mm 115		St.
. _____	Injektions-Mörtel FIS VL 300T (Kartusche à 300 ml)		St.
. _____	FIS V 360S (Kartusche à 360 ml)		St.
. _____	Distanzplatten zu Tragwinkel Eco-Fix G aus PU-Hartschaum 300 kg/m ³ Dicke D mm		St.
. _____	Rampamuffen verzinkt SK Ø mm 12, Länge mm 25 für Fremdmontageschrauben Ø mm 6		St.
. _____	SK Ø mm 16, Länge mm 30 für Fremdmontageschrauben Ø mm 8		St.
. _____	SK Ø mm 18.5, Länge mm 30 für Fremdmontageschrauben Ø mm 10		St.
. _____	Rampamuffen rostfrei SK Ø mm 16, Länge mm 30 für Fremdmontageschrauben Ø mm 8		St.