Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
342D/16	**Verputzte Aussenwärmedämmungen (V'20)**				
000	**Bedingungen**				
	Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 342D/2016. 01 Verputzte Aussenwärmedämmungen (V'20)				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
700	**Nebenleistungen (1)**				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
740	**Sockelabschlüsse spritzwasserfest**				
742	Sockelabschlüsse spritzwasserfest, aus Glasfaserbeton, an wasserführenden Flächen. Als Mehrleistung zur Fassadenfläche.				
.801	01 Sockelelement Ecomur Typ EG Stahlton Bauteile AG 5070 Frick	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....

Copyright© 2020 by CRB, 8036 Zürich

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	Element gerade. Sichtfläche Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, schlagzäh, hellgrau. 02 Dämmschicht Material: Unten: XPS. Oben: EPS, Lambda_D W/mK 0.038. 03 Dämmschicht h mm ..... (Höhe Glasfaserbeton + mm 150) 05 Glasfaserbeton h mm ..... (mm 150, 300, 500, 700, 900 oder 1'100) 07 Sockelvorsprung mm 15. 08 Elementlänge: Glasfaserbeton mm 1'240 + Fuge mm 10. 09 Dämmdicke mm ..... (mm 80-300 in 20mm-Schritten). 11 LE = m. 12 Liefern und montieren. Befestigung in tragfähiges Mauerwerk oder Beton.				
.802	01 Ausseneck-Element Ecomur Typ EAS Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Element mit Winkel Grad 90. Sichtfläche Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, schlagzäh, hellgrau. 02 Dämmschicht Material: Unten: XPS. Oben: EPS, Lambda_D W/mK 0.038. 03 Dämmschicht h mm ..... (Höhe Glasfaserbeton + mm 150) 05 Glasfaserbeton h mm ..... (mm 150, 300, 500, 700, 900 oder 1'100) 07 Sockelvorsprung mm 15. 08 Elementlänge: Glasfaserbeton mm 300+300 + Fuge mm 10. 09 Dämmdicke mm ..... (mm 80-300 in 20mm-Schritten). 11 LE = St. 12 Liefern und montieren. Befestigung in tragfähiges Mauerwerk oder Beton.	0	LE	.....	.....
.803	01 Seitenabschluss Ecomur Typ ES (lose) Stahlton Bauteile AG 5070 Frick	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....

Copyright© 2020 by CRB, 8036 Zürich

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	Sichtfläche Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, schlagzäh, hellgrau. 05 Glasfaserbeton h mm ..... (mm 150, 300, 500, 700, 900 oder 1'100) 06 Dicke D mm 15. 08 Elementlänge: Glasfaserbeton mm ..... (bis max. mm 500) 11 LE = St. 12 Liefern und montieren.				
.804	01 Seitenabschluss Ecomur Typ Eb oder E (werkseits eingelassen) Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Sichtfläche Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, schlagzäh, hellgrau. 05 Glasfaserbeton h mm ..... (mm 150, 300, 500, 700, 900 oder 1'100) 06 Dicke D mm 15. 08 Elementlänge: Glasfaserbeton mm ..... (bis max. mm 500) 11 LE =St. 12 Liefern und montieren. Befestigung in tragfähiges Mauerwerk oder Beton.	0	LE	.....	.....
.805	01 Sockelelement Ecomur Spezial Typ EGX Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Element gerade. Sichtfläche Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, schlagzäh, hellgrau. 02 Dämmschicht Material: Unten: Perimeterdämmung. Oben: EPS, Lambda_D W/mK 0.038. 06 Glasfaserbeton aussen h mm ..... (mm 150, 300, 500, 700, 900 oder 1'100 08 Elementlänge: Glasfaserbeton mm 1'240 + Fuge mm 10. 10 Sockelbreite ..... (mm 80-300 in 20mm-Schritten). 11 LE = m. 12 Liefern und montieren. Befestigung in tragfähiges	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....

Copyright© 2020 by CRB, 8036 Zürich

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	Mauerwerk oder Beton.				
.806	01 Seitenabschluss Ecomur Spezial Typ ESX (lose) Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Sichtfläche Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, schlagzäh, hellgrau. 05 Glasfaserbeton h mm ..... (mm 150, 300, 500, 700, 900 oder 1'100) 06 Dicke D mm 15. 08 Elementlänge: Glasfaserbeton mm ..... (bis max. mm 500) 11 LE = St. 12 Liefern und montieren.	0	LE	.....	.....
.807	01 Seitenabschluss Ecomur Spezial Typ Eb oder E (werkseits eingelassen) Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Sichtfläche Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, schlagzäh, hellgrau. 05 Glasfaserbeton h mm ..... (mm 150, 300, 500, 700, 900 oder 1'100) 06 Dicke D mm 15. 08 Elementlänge: Glasfaserbeton mm ..... (bis max. mm 500) 11 LE = St. 12 Liefern und montieren.	0	LE	.....	.....
.811	01 Zuschlag zu Sockelelement Ecomur und Ecomur Spezial. 04 Gehrungsschnitt für Aussen- oder Innenecken. Inkl. Verschnitt. 06 Zu Pos. ..... 11 LE = St.	0	LE	.....	.....
.812	01 Zuschlag zu Sockelelement Ecomur. 04 Für Vorsprung mit anderem Mass: V mm ..... (mm >15-40) 06 Zu Pos. ..... 11 LE = St.	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....

Copyright© 2020 by CRB, 8036 Zürich

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
742.813	01 Zuschlag zu Sockelelement Ecomur Spezial. 04 Glasfaserbeton-Länge L grösser: mm ..... (mm >1'240 - 2'650) 06 Zu Pos. ..... 11 LE = m.	0	LE	.....	.....
.814	01 Zuschlag zu Sockelelement Ecomur Spezial. 04 Vertikalschnitt. 06 Zu Pos. ..... 11 LE = St.	0	LE	.....	.....
.815	01 Zuschlag zu Sockelelement Ecomur Spezial. 04 Horizontalschnitt. 06 Zu Pos. ..... 11 LE = m.	0	LE	.....	.....
.816	01 Zuschlag zu Sockelelement Ecomur oder Ecomur Spezial. 04 Fugenblech gerade. Fugenblech für: ..... (Ecomur oder Ecomur Spezial) 06 Zu Pos. ..... 08 h mm ..... (mm 150, 300, 500, 700, 900 oder 1'100) 10 Fugenblech: ..... (lose oder integriert) 11 LE = St. 12 Liefern und montieren.	0	LE	.....	.....
.817	01 Zuschlag zu Sockelelement Ecomur und Ecomur Spezial. 04 Fugenblech Aussen-/Innenecke. Fugenblech für: ..... (Ecomur oder Ecomur Spezial) 06 Zu Pos. ..... 10 Fugenblech: ..... (lose oder integriert) 11 LE = St. 12 Liefern und montieren.	0	LE	.....	.....
.818	01 Zuschlag zu Sockelelement Ecomur und Ecomur Spezial. 04 Nut bei Fugenblech. Fugenblech bei: ..... (Ecomur oder Ecomur Spezial) 06 Zu Pos. ..... 11 LE = St.	0	LE	.....	.....
.819	01 Zuschlag zu Sockelelement Ecomur und Ecomur Spezial.	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....

Copyright© 2020 by CRB, 8036 Zürich

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	04 Fugen mit Fugendichtungsmasse erstellen. Inkl. Vorarbeiten. Fugen bei: ..... (Ecomur oder Ecomur Spezial) 06 Stahlton- Fugendichtstoff Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Farbton: Lichtgrau RAL 7035. 11 LE = St.				
.821	01 Zuschlag zu Sockelelement Ecomur und Ecomur Spezial. Montagewinkel zu Sockelelementen Ecomur/Ecomur Spezial. 04 Inkl. 2 Langschaftdübel SXRL 10x80 FUS. 11 LE = St.	0	LE	.....	.....
.831	01 Sockelplatte Ecomur Typ ESPX Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Element gerade. Sichtfläche Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hellgrau. 05 Glasfaserbeton h mm ..... (mm 150, 300, 500, 700, 900 oder 1'100) 06 Dicke Glasfaserbeton mm 15. 08 Elementlänge mm 1'240. 11 LE = St. 12 Liefern und montieren. Befestigung in tragfähiges Mauerwerk oder Beton.	0	LE	.....	.....
.832	01 Ausseneck-Element Ecomur Typ EASX Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Element mit Winkel Grad 90. Sichtfläche Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hellgrau. 05 Glasfaserbeton h mm ..... (mm 150, 300, 500, 700, 900 oder 1'100) 06 Dicke Glasfaserbeton mm 15. 08 Elementlänge mm 300+300. 11 LE = St. 12 Liefern und montieren. Befestigung in tragfähiges	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....

Copyright© 2020 by CRB, 8036 Zürich

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	Mauerwerk oder Beton.				
.833	01 Sockelplatte Ecomur Typ ESPJ Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Element gerade, mit Wärmedämmung. Sichtfläche Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hellgrau. 02 Dämmschicht Material: Perimeterdämmung, Lambda_D W/mK 0.035. 05 Glasfaserbeton h mm ..... (mm 150, 300, 500, 700, 900 oder 1'100) 06 Dicke Glasfaserbeton mm 15. Elementdicke mm ..... (mm 35 oder 45) 08 Elementlänge mm 1'240 + Fuge mm 10. 11 LE = St. 12 Liefern und montieren. Befestigung in tragfähiges Mauerwerk oder Beton.	0	LE	.....	.....
.834	01 Ausseneck-Element Ecomur Typ EASJ Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Element mit Winkel Grad 90, mit Wärmedämmung. Sichtfläche Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hellgrau. 02 Dämmschicht Material: Perimeterdämmung, Lambda_D W/mK 0.035. 05 Glasfaserbeton h mm ..... (mm 150, 300, 500, 700, 900 oder 1'100) 06 Dicke Glasfaserbeton mm 15. Elementdicke mm ..... (mm 35 oder 45) 08 Elementlänge mm 300+300 + Fuge mm 10. 11 LE = St. 12 Liefern und montieren. Befestigung in tragfähiges Mauerwerk oder Beton.	0	LE	.....	.....
.835	01 Seitenabschluss Ecomur Typ ES (lose) Stahlton Bauteile AG 5070 Frick	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....

Copyright© 2020 by CRB, 8036 Zürich

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	Sichtfläche Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hellgrau. 05 Glasfaserbeton h mm ..... (mm 150, 300, 500, 700, 900 oder 1'100) 06 Dicke Glasfaserbeton mm 15. 08 Elementlänge: Glasfaserbeton mm ..... (bis max. mm 500) 11 LE = St. 12 Liefern und montieren. Befestigung mit Montagekleber.				
.841	01 Zuschlag zu Sockelplatten Ecomur. 04 Fugenbleche gerade. 06 Zu Pos. ..... 08 h mm ..... (mm 150, 300, 500, 700, 900 oder 1'100) 11 LE = St. 12 Liefern und montieren.	0	LE	.....	.....
.842	01 Zuschlag zu Sockelplatten Ecomur. 04 Fugenbleche Aussen-/Innenecke. 06 Zu Pos. ..... 11 LE = St.	0	LE	.....	.....
.843	01 Zuschlag zu Sockelplatten Ecomur. 04 Nut bei Fugenblech. 06 Zu Pos. ..... 08 h mm ..... (mm 150, 300, 500, 700, 900 oder 1'100) 11 LE = St. 12 Liefern und montieren.	0	LE	.....	.....
.844	01 Zuschlag zu Sockelplatten Ecomur. 04 Fugen mit Fugendichtungsmasse erstellen. Inkl. Vorarbeiten. 06 Zu Pos. ..... 08 Stahlton- Fugendichtstoff Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Farbton: Lichtgrau RAL 7035. 11 LE = St.	0	LE	.....	.....
.845	01 Zuschlag zu Sockelabschlüssen. 04 Fugen mit Fugendichtungsmasse erstellen. Inkl. Vorarbeiten.	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....

Copyright© 2020 by CRB, 8036 Zürich

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	06 Zu Pos. ..... 08 Stahlton- Fugendichtstoff Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Farbton: Lichtgrau RAL 7035. 11 LE = St.				
.846	01 Zuschlag zu Sockelplatten Ecomur. Montagewinkel zu Sockelplatten Ecomur ESPJ/EASJ. 04 Inkl. 2 Langschaftdübel SXRL 10x80 FUS. 11 LE = St.	0	LE	.....	.....
748	Sockelabschlüsse spritzwasserfest. Als Mehrleistung zur Fassadenfläche.				
.001	01 Sockelelleisten Blech ohne Wärmedämmung Aluman glatt Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Oberer Abbug B mm ..... (9 oder 20) 03 Material: Aluman glatt, Blechdicke mm 1. Elementlänge mm 1'250. 06 Inkl. Lieferung. 08 h mm ..... (mm 120 oder 160) 10 LE = m. 11 XPS-Streifen mm 7 integriert. Kleben mit Stahlton Montagekleber.	0	LE	.....	.....
.002	01 Sockelelleisten Blech ohne Wärmedämmung Kupfer Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Oberer Abbug B mm ..... (9 oder 20) 03 Material: Kupfer, Blechdicke mm 0,55. Elementlänge mm 1'250. 06 Inkl. Lieferung. 08 h mm ..... (mm 120 oder 160) 10 LE = m. 11 XPS-Streifen mm 7 integriert. Kleben mit Stahlton Montagekleber.	0	LE	.....	.....
.003	01 Sockelelleisten Blech	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....

Copyright© 2020 by CRB, 8036 Zürich

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	ohne Wärmedämmung Chromstahl V2A Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Oberer Abbug B mm ..... (9 oder 20) 03 Material: Chromstahl V2A Blechdicke mm 0,5. Elementlänge mm 1'250. 06 Inkl. Lieferung. 08 h mm ..... (mm 120 oder 160) 10 LE = m. 11 XPS-Streifen mm 7 integriert. Kleben mit Stahlton Montagekleber.				
.004	01 Sockelelleisten Blech ohne Wärmedämmung Matt plus Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Oberer Abbug B mm ..... (9 oder 20) 03 Material: Chromnickelstahl Oberfläche gestrahlt. Blechdicke mm 0,5. Elementlänge mm 1'250. 06 Inkl. Lieferung. 08 h mm ..... (mm 120 oder 160) 10 LE = m. 11 XPS-Streifen mm 7 integriert. Kleben mit Stahlton Montagekleber.	0	LE	.....	.....
.005	01 Sockelelleisten Blech für Leibungen ohne Wärmedämmung Aluman glatt Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 B mm ..... 03 Material: Aluman glatt, Blechdicke mm 1. Elementlänge mm ..... (mm 200, 300 oder 500) 05 Zu Pos. ..... 06 Inkl. Lieferung. 08 h mm ..... (mm 120 oder 160) 10 LE = St. 11 XPS-Streifen mm 7 integriert. Kleben mit Stahlton Montagekleber.	0	LE	.....	.....
.006	01 Sockelelleisten Blech für Leibungen ohne Wärmedämmung	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....

Copyright© 2020 by CRB, 8036 Zürich

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	Kupfer Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 B mm ..... 03 Material: Kupfer, Blechdicke mm 0,55. Elementlänge mm ..... (mm 200, 300 oder 500) 05 Zu Pos. ..... 06 Inkl. Lieferung. 08 h mm ..... (mm 120 oder 160) 10 LE = St. 11 XPS-Streifen mm 7 integriert. Kleben mit Stahlton Montagekleber.				
.007	01 Sockelelleisten Blech für Leibungen ohne Wärmedämmung Chromstahl V2A Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 B mm ..... 03 Material: Chromstahl V2A, Blechdicke mm 0,5. Elementlänge mm ..... (mm 200, 300 oder 500) 05 Zu Pos. ..... 06 Inkl. Lieferung. 08 h mm ..... (mm 120 oder 160) 10 LE = St. 11 XPS-Streifen mm 7 integriert. Kleben mit Stahlton Montagekleber.	0	LE	.....	.....
.008	01 Sockelelleisten Blech für Leibungen ohne Wärmedämmung Matt plus Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 B mm ..... 03 Material: Chromstahl, Oberfläche matt, strukturgewalzt. Blechdicke mm 0,5. Elementlänge mm ..... (mm 200, 300 oder 500) 05 Zu Pos. ..... 06 Inkl. Lieferung. 08 h mm ..... (mm 120 oder 160) 10 LE = St. 11 XPS-Streifen mm 7 integriert. Kleben mit Stahlton Montagekleber.	0	LE	.....	.....
.009	01 Treppen-Sockelelleisten Blech	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....

Copyright© 2020 by CRB, 8036 Zürich

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	ohne Wärmedämmung Aluman glatt Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Oberer Abbug B mm ..... (9 oder 20) 03 Material: Aluman glatt, Blechdicke mm 1. Elementlänge mm ..... 05 Ausschnitt lxh mm 300x90. 06 Inkl. Lieferung. 08 h mm ..... (mm 120 oder 160) 10 LE = St. 11 XPS-Streifen mm 7 integriert. Kleben mit Stahlton Montagekleber.				
.011	01 Treppen-Sockelelleisten Blech ohne Wärmedämmung Kupfer Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Oberer Abbug B mm ..... (9 oder 20) 03 Material: Kupfer, Blechdicke mm 0,55. Elementlänge mm ..... 05 Ausschnitt lxh mm 300x90. 06 Inkl. Lieferung. 08 h mm ..... (mm 120 oder 160) 10 LE = St. 11 XPS-Streifen mm 7 integriert. Kleben mit Stahlton Montagekleber.	0	LE	.....	.....
.012	01 Treppen-Sockelelleisten Blech ohne Wärmedämmung Chromstahl V2A Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Oberer Abbug B mm ..... (9 oder 20) 03 Material: Chromstahl V2A, Blechdicke mm 0,5. Elementlänge mm ..... 05 Ausschnitt lxh mm 300x90. 06 Inkl. Lieferung. 08 h mm ..... (mm 120 oder 160) 10 LE = St. 11 XPS-Streifen mm 7 integriert. Kleben mit Stahlton Montagekleber.	0	LE	.....	.....
.013	01 Treppen-Sockelelleisten Blech ohne Wärmedämmung Matt plus	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....

Copyright© 2020 by CRB, 8036 Zürich

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Oberer Abbug B mm ..... (9 oder 20) 03 Material: Chromstahl, Oberfläche matt, strukturgewalzt. Blechdicke mm 0,5. Elementlänge mm ..... 05 Ausschnitt lxh mm 300x90. 06 Inkl. Lieferung. 08 h mm ..... (mm 120 oder 160) 10 LE = St. 11 XPS-Streifen mm 7 integriert. Kleben mit Stahlton Montagekleber.				
.022	01 Zuschlag zu Sockelleisten Blech. 02 Abschlusswinkel. 03 Zu Pos. ..... 05 h mm ..... (mm 120 oder 160) 08 h mm ..... (mm 120 oder 160) 10 LE = St. 11 Elementlänge mm 20+20.	0	LE	.....	.....
.023	01 Zuschlag zu Sockelleisten Blech. 02 Eckenabdeckblech. 03 Zu Pos. ..... 05 h mm ..... (mm 120 oder 160) 08 h mm ..... (mm 120 oder 160) 10 LE = St. 11 Elementlänge mm 75+75.	0	LE	.....	.....
.024	01 Zuschlag zu Sockelleisten Blech. 02 Mehrhöhen zu Sockelleisten Blech. 03 Zu Pos. ..... 05 Mehrhöhe cm ..... 10 LE = m.	0	LE	.....	.....
.025	01 Zuschlag zu Sockelleisten Blech für Leibung. 02 Mehrhöhen zu Blech. 03 Zu Pos. ..... 05 Mehrhöhe cm ..... 10 LE = St.	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....

Copyright© 2020 by CRB, 8036 Zürich

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
748.026	01 Zuschlag zu Treppensockelleisten. 02 Mehrhöhen zu Blech. 03 Zu Pos. ..... 05 Mehrhöhe cm ..... 10 LE = St.	0	LE	.....	.....
.027	01 Zuschlag zu Abschlusswinkeln. 02 Mehrhöhen zu Blech. 03 Zu Pos. ..... 05 Mehrhöhe cm ..... 10 LE = St.	0	LE	.....	.....
.028	01 Zuschlag zu Eckabdeckblech. 02 Mehrhöhen zu Blech. 03 Zu Pos. ..... 05 Mehrhöhe cm ..... 10 LE = St.	0	LE	.....	.....
	Total: **Sockelelemente Ecomur**				.....

Copyright© 2020 by CRB, 8036 Zürich