















Assortiment tablettes de fenêtre, seuils Ecomur

Les tablettes de fenêtre remplissent toutes les exigences en matière d'utilisation. Notre vaste assortiment offre un grand choix de solutions.






Grâce aux excellentes propriétés de leurs matériaux, les tablettes de fenêtre Ecomur/Ecolino et les seuils Ecomur en composite ciment-verre possèdent une bonne résistance aux intempéries. Ils sont disponibles avec ou sans isolation thermique en mousse dure de polystyrène.

Élément de construction		Largeur B (mm)	Longueur L (mm)
Seuils Ecomur type EDS seuil de balcon gris clair, hydrophobe		225 - 350 par 25 < 225 spéc.	jusqu'à 2500
Tablettes de fenêtre Ecomur type ED gris clair, hydrophobe		225 - 350 par 25 < 225 spéc.	jusqu'à 2500
Tablettes de fenêtre Ecomur type E gris clair, hydrophobe		225 - 350 par 25 < 225 spéc.	jusqu'à 3000
Tablettes de fenêtre Ecomur type EN gris clair, hydrophobe		225 - 350 par 25 < 225 spéc.	jusqu'à 3000
Tablettes de fenêtre Ecomur type ENT gris clair, hydrophobe * 20 mm pour exécution spéciale B > 450		225 - 450 par 25 < 225 spéc. > 450 - 750 spéc.	jusqu'à 3000
Tablettes de fenêtre Ecomur type EH gris clair, hydrophobe * 20 mm pour exécution spéciale B > 450		225 - 450 par 25 < 225 spéc. > 450 - 750 spéc.	jusqu'à 3000
Tablettes de fenêtre, seuils Ecomur type EJ gris clair, hydrophobe avec isolation thermique EPS (λ_D 0.036 W/mK)		200 - 350 par 25 < 200 spéc.	jusqu'à 3000

Assortiment tablettes de fenêtre, seuils Ecomur/Ecomur spéciaux

Elément de construction	Largeur B (mm)	Longueur L (mm)
Tablettes de fenêtre, seuils Ecomur type ENTS gris clair, hydrophobe avec isolation thermique: pour tablettes de fenêtre EPS (λ_D 0.036 W/mK) pour seuils isolation périmétrique (λ_D 0.035 W/mK) 	225 - 450 par 25 < 225 spéc. > 450 - 750 spéc.	jusqu'à 3000
Tablettes de fenêtre, seuils Ecomur type EJH gris clair, hydrophobe avec isolation thermique EPS (λ_D 0.036 W/mK) 	225 - 325 par 25 < 225 spéc.	jusqu'à 3000
Tablettes de fenêtre, seuils Ecomur type EJES gris clair, hydrophobe avec isolation périmétrique (λ_D 0.035 W/mK) 	225 - 450 par 25 < 225 spéc. > 450 - 750 spéc.	jusqu'à 3000
Tablettes de fenêtre Ecomur spécial type EH120 gris clair, hydrophobe Variante: avec isolation périmétrique conviennent également comme seuils 	jusqu'à 750 par 10	jusqu'à 3000
Tablettes de fenêtre Ecomur spécial type EH150 gris clair, hydrophobe Variante: avec isolation périmétrique conviennent également comme seuils 	jusqu'à 750 par 10	jusqu'à 3000
Tablettes de fenêtre Ecomur spécial type EH200 gris clair, hydrophobe Variante: avec isolation périmétrique conviennent également comme seuils 	jusqu'à 750 par 10	jusqu'à 3000
Elargissement de tablettes de fenêtre Ecomur type EV (pour rénovations) gris clair 	var.	jusqu'à 2000


Assortiment tablettes de fenêtre Ecolino/Ecolino spéciaux

Elément de construction	Largeur B (mm)	Longueur L (mm)
Tablettes de fenêtre Ecomur type EL40 gris clair, hydrophobe  <p>* à partir de largeur 360: 15 mm</p>	jusqu'à 450 par 10	jusqu'à 2500
Tablettes de fenêtre Ecomur spécial type EL90 gris clair, hydrophobe 	jusqu'à 400 par 10	jusqu'à 2500
Tablettes de fenêtre Ecomur spécial type EL120 gris clair, hydrophobe 	jusqu'à 400 par 10	jusqu'à 2500
Tablettes de fenêtre Ecomur spécial type EL150 gris clair, hydrophobe 	jusqu'à 400 par 10	jusqu'à 2500
Tablettes de fenêtre Ecomur spécial type EL200 gris clair, hydrophobe 	jusqu'à 400 par 10	jusqu'à 2500


Variante: avec insert d'isolation EPS

Accessoires pour tablettes de fenêtre, seuils Ecomur/Ecolino

Remontée latérale
Type U




Retombée latérale
Type E




Tôle de jointure intégrée
Type F

pour Ecomur types, ENT, EH, EJ, ENTS, EJH, EJES, EH120, EH150, EH200









Type GF (rainuré)
Contre-pièce du type F




Assortiment couvertines Ecomur/Ecomur spéciaux

Les couvertines Ecomur en composite ciment-verre sont un complément idéal des tablettes de fenêtre Ecomur/Ecolino. Les éléments légers permettent une pose simple et rationnelle demandant un minimum de travail.


Elément de construction	Largeur B (mm)	Longueur L (mm)
Couvertines Ecomur type EB50 gris clair, hydrophobe 	250 - 500 par 50	jusqu'à 2650
Couvertines Ecomur type EB90 gris clair, hydrophobe 	250 - 500 par 50	jusqu'à 2650
Couvertines Ecomur spécial type EB120 gris clair, hydrophobe 	250 - 500 par 50	jusqu'à 2650
Couvertines Ecomur spécial type EB150 gris clair, hydrophobe 	250 - 500 par 50	jusqu'à 2650
Couvertines Ecomur spécial type EBJ50 gris clair, hydrophobe avec isolation thermique EPS (λ_D 0.038 W/mK) 	250 - 650 par 50	jusqu'à 2650
Couvertines Ecomur spécial type EBJ90 gris clair, hydrophobe avec isolation thermique EPS (λ_D 0.038 W/mK) 	250 - 650 par 50	jusqu'à 2650
Exécutions hors-série Ecomur ^{flex} sur demande (différences en largeur, hauteur, pente)		

Accessoires pour couvertines Ecomur


Remontée latérale
Type U




Retombée latérale
Type E (incorporé)




Type EU (goutte pendante périphérique) pour type EBJ



Tôle de jointure intégrée
Type F pour type EBJ








Type GF (rainuré)
Contre-pièce du type F



Assortiment tablettes de fenêtre, seuils, couvertines granit

Les tablettes de fenêtre, seuils et couvertines Granit sont disponibles avec une surface polie ou structurée ainsi qu'en deux coloris, gris-blanc et gris-noir.

Elément de construction	Largeur B (mm)	Longueur L (mm)
Tablettes de fenêtre en granit type G poli gris-blanc ou gris-noir mélangé granulation fine à moyenne* 	225 - 400 par 25	jusqu'à 3000
Tablettes de fenêtre en granit type GJ poli gris-blanc ou gris-noir mélangé granulation fine à moyenne* avec isolation thermique EPS (λ_D 0.038 W/mK) 	225 - 400 par 25	jusqu'à 3000
Tablettes de fenêtre, seuils en granit type GG structuré gris-blanc ou gris-noir mélangé** granulation fine à moyenne* tablettes flambées et brossées 	225 - 400 par 25	jusqu'à 3000
Tablettes de fenêtre, seuils en granit type GGJ structuré gris-blanc ou gris-noir mélangé** granulation fine à moyenne* tablettes flambées et brossées avec isolation thermique EPS (λ_D 0.038 W/mK) Variante: avec isolation thermique XPS (λ_D 0.035 W/mK) conviennent également comme seuils 	225 - 400 par 25	jusqu'à 3000
Couvertines type granit type GB poli gris-blanc ou gris-noir mélangé granulation fine à moyenne* 	200 - 450 par 50	jusqu'à 2500


* Sous réserve de différences dans les couleurs et/ou dans les surfaces (produit naturel)

** Les tablettes flambées et brossées sont plus claires que les tablettes polies


Accessoires pour tablettes de fenêtre, seuils, couvertines granit

Pour tablettes de fenêtre:


Remontée latérale
Type N



Tôle de jointure intégrée
Type F
pour granit types GJ, GGJ




Type GF (rainuré)
Contre-pièce du type F



Pour couvertines:

Remontée latérale
Type N



Bords visibles
Type A





Type AW (goutte pendante
périphérique)



Assortiment tablettes de fenêtre, seuils, couvertines en aluminium

Les tablettes de fenêtre, seuils et couvertines en aluminium de Stahlton ont également fait leurs preuves. Ils sont livrables dans les exécutions ci-après.

Élément de construction	Largeur B (mm)	Longueur L (mm)
Tablettes de fenêtre en aluminium type AL anodisé RAL/NCS Grain d'orge* } convient aussi comme seuil Tolé striée* 	140 - 260 et 285 - 505 par 20	jusqu'à 2930
Couvertines en aluminium type ALB anodisé RAL/NCS 	140 - 260 et 285 - 505 par 20	jusqu'à 2930


Avec les couleurs RAL/NCS foncées, on doit ajouter une couche thermique entre l'aluminium et l'isolation.

* non disponible en RAL/NCS
Exécutions spéciales sur demande


Accessoires pour tablettes de fenêtre, seuils, couvertines en aluminium

Pour tablettes de fenêtre:


Remontée (Bordure pour enduit)
Type PB




Remontée (Bordure verticale)
Type SB




Remontée dilatée (Bord. p. enduit)
Type DPB




Remontée dilatée (Bordure verticale)
Type DSB



Retombée latérale
Type B




Tôle de dilatation intégrée
Type D




Exécutions spéciales sur demande

Pour couvertines:


Remontée (Bordure pour enduit)
Type PB




Remontée (Bordure verticale)
Type SB




Remontée dilatée (Bord. p. enduit)
Type DPB




Remontée dilatée (Bordure verticale)
Type DSB



Retombée latérale
Type B











Tôle de dilatation intégrée
Type D



Assortiment tablettes de fenêtre, seuils en béton




Les tablettes de fenêtre et seuils en béton sont massifs et donc extrêmement robustes et résistants aux actions mécaniques. Les surfaces lisses de décoffrage sont résistantes aux effets de l'environnement et aux intempéries.

Élément de construction	Largeur B (mm)	Hauteur H (mm)	Longueur L (mm)
Tablettes de fenêtre en béton type Z gris-béton 	200 - 375 par 25	59 - 78	jusqu'à 3000
Tablettes de fenêtre, seuils en béton type ZJ gris-béton avec isolation thermique EPS (λ_D 0.038W/mK) Variante: avec isolation thermique XPS (λ_D 0.035W/mK) conviennent également comme seuils 	200 - 375 par 25	79 - 98	jusqu'à 3000
Tablettes de fenêtre en béton type ZH gris-béton 	200 - 375 par 25	69 - 88	jusqu'à 3000
Tablettes de fenêtre, seuils en béton type ZJH gris-béton avec isolation thermique EPS (λ_D 0.038W/mK) Variante: avec isolation thermique XPS (λ_D 0.035W/mK) conviennent également comme seuils 	200 - 375 par 25	119 - 138	jusqu'à 3000
Tablettes de fenêtre en béton type ZH120 gris-béton 	200 - 375 par 25	69 - 88	jusqu'à 3000
Tablettes de fenêtre, seuils en béton type ZJH120 gris-béton avec isolation thermique EPS (λ_D 0.038W/mK) Variante: avec isolation thermique XPS (λ_D 0.035W/mK) conviennent également comme seuils 	200 - 375 par 25	149 - 168	jusqu'à 3000
Tablettes de fenêtre en béton type ZH150 gris-béton 	200 - 375 par 25	79 - 98	jusqu'à 3000
Tablettes de fenêtre, seuils en béton type ZJH150 gris-béton avec isolation thermique EPS (λ_D 0.038W/mK) Variante: avec isolation thermique XPS (λ_D 0.035W/mK) conviennent également comme seuils 	200 - 375 par 25	179 - 198	jusqu'à 3000

Exécutions spéciales sur demande

Assortiment couvertines en béton

Les couvertines en béton sont indestructibles et complètent l'assortiment des tablettes de fenêtre et seuils en béton.


Elément de construction	Largeur B (mm)	Longueur L (mm)
<div>Couvertines en béton type ZB gris-béton</div> <div></div>	200 - 450 par 25 > 450 spéc.	jusqu'à 2500
<div>Couvertines en béton type AB gris-béton</div> <div></div>	220 250 280 300 320 350 520	jusqu'à 2500
<div>Couvertines en béton type BB gris-béton</div> <div></div>	300 400 440 480	jusqu'à 2500

Exécutions spéciales sur demande


Accessoires pour tablettes de fenêtre, seuils, couvertines en béton

Pour tablettes de fenêtre:

Remontée
Type U




Retombée
Type A



Pour couvertines:

Remontée
Type U




Retombée
Type A




Matériel de montage pour tablettes de fenêtre, seuils, couvertines

Équerres de montage


Type MF
pour tablettes
de fenêtre et
couvertines




Type MR
pour tablettes
de fenêtre




Type MS
pour seuils et
tablettes de fenêtre/
couvertines béton




Type MG
pour seuils



Type MSS
pour seuils et
tablettes de fenêtre/
couvertines béton



Type MGS
pour seuils




Porte-à-faux A = 75, 95, 115, 135, 155, 175 mm


A/H = 195/250, 215/250, 235/250, 250/250,
115/350, 135/350, 155/350, 175/350,
195/350, 250/350 mm

Thermostop* (pour équerre de montage)


Type TSF*
(auto-adhésif)
pour type MF, MR et MFA



Type TSS*
(auto-adhésif)
pour type MS, MG




Type TSP*
(auto-adhésif)
pour type MSS, MGS




* Lors de l'utilisation de Thermostop (10 mm), prévoir des équerres de montage avec porte-à-faux réduit

Équerres de
montage
Type MFA
pour aluminium





Console support
Type AK
pour tablettes
de fenêtre



Angle d'appui**


Type AW-EPS/-PER/-SW/-GW Type AWF-EPS/-PER/-SW/-GW



B, D, V, H = variable


Cale d'appui**

Type AK-EPS/-PER




** EPS blanc
(λ_D 0.036 W/mK)
PER (Isolation périmétrique)
(λ_D 0.035 W/mK)


Tôle de jointure lâche
pour tablettes de fenêtre



Tôle de jointure lâche
pour couvertines



Bande d'étanchéité Stahlton
BG 1



Colle de montage
Stahlton, cart. de 290 ml
gris clair



Colle de montage et d'étan-
chéité Stahlton, cart. de 290 ml
blanc



Masse pour joints et étanchéi-
tés Stahlton, cart. de 290 ml
gris clair



Primer Stahlton
boîte de 200 ml

