342 Isolations thermiques extérieures crépies

000 Conditions générales

. Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro.
. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.

.100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 342F/2016 fait foi

01 Isolations thermiques extérieures crépies (V'26)

.200 02 Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré ainsi que les définitions des termes techniques utilisés se trouvent dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont définies en fonction de la spécificité de l'ouvrage projeté.

200 Isolations thermiques en panneaux EPS, épaisseur

jusqu'à mm 150
Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.

270 Eléments spéciaux avec feuillure et encadrement

272 Eléments avec encadrement, en polystyrène expansé EPS, parement de l'encadrement en béton armé de fibres de verre.

.100 Eléments sans feuillure. Y compris façons d'angles et raccords aux appuis de fenêtres. Fixation des éléments selon indications du fabricant. En supplément sur surface de façade et sur embrasures et couvertes.

.120 Avec retour du parement sur l'épaisseur de l'isolation de façade.

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

272.122 03 Largeur mm ..... (mm 50, 90, 120 ou 150) (largeur du profil)

Epaisseur d'isolation mm .....

Linteaux pleins Ecomur flex
type VX
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite ciment-verre selon norme EN1169, hydrofugé, gris-clair. Isolation thermique EPS blanc, lambda_D W/mK 0.038.

Décrochement supérieur à AWD V mm .... (mm 25, 50 ou 75).

A 0.00 m A ....

.123 03 Largeur mm ..... (mm 50, 90, 120 ou 150) (largeur du profil)

Epaisseur d'isolation mm .....

Jambage Ecomur flex
type SX
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite ciment-verre selon norme EN1169, hydrofugé, gris-clair. Isolation thermique EPS blanc, lambda_D W/mK 0.038.

Décrochement supérieur à AWD V mm .... (mm 25, 50 ou 75).

A 0.00 m A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

272.130 Avec retour du parement sur toute la profondeur de l'embrasure.

.132 05 Largeur mm ..... (mm 50, 90, 120 ou 150) (largeur du profil)

Epaisseur d'isolation mm .....

Profondeur de l'embrasure mm .....

Epaisseur de l'isolation sur embrasures/couvertes mm .....

Linteaux pleins Ecomur flex
type VX
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite ciment-verre selon norme EN1169, hydrofugé, gris-clair. Isolation thermique EPS blanc, lambda_D W/mK 0.038. Largeur b mm (mm 50, 90, 120 ou 150).

Décrochement supérieur à AWD V mm .... (mm 25, 50 ou 75).

A 0.00 m A ....

.133 05 Largeur mm ..... (mm 50, 90, 120 ou 150) (largeur du profil)

Epaisseur d'isolation mm .....

Profondeur de l'embrasure mm .....

Epaisseur de l'isolation sur embrasures/couvertes mm .....

Jambage Ecomur flex
type SX
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite ciment-verre selon norme EN1169, hydrofugé, gris-clair. Isolation thermique EPS blanc, lambda_D W/mK 0.038.

Décrochement supérieur à AWD V mm .... (mm 25, 50 ou 75).

Angle différent de degrés 90: degrés ....

A 0.00 m A ....

.181 01 Plus-values sur jambages.
02 Evidement pour rail de store encastré.
07 Conc. art. .....

A 0.00 m A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

272.182 01 Plus-values sur jambages.
02 Isolation périmétrique en bas du jambage.
Hauteur d'isolation périmétrique h mm 160.
07 Conc. art. .....
A 0.00 m A ....

.184 01 Plus-values sur jambages.
02 Autre teinte que celle prévue.
Teinte selon collection standard
Stahlton Bauteile AG
Teinte: .....
07 Conc. art. .....
A 0.00 m A ....

.185 01 Plus-values sur jambages.
02 Traitement hydrofuge
07 Conc. art. .....
A 0.00 m A ....

.801 01 Tablette de fenêtre Ecomur flex
type EX avec isolation thermique
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair.
Isolation thermique EPS blanc, lambda_D W/mK 0.038.
03 Hauteur d'extrémité mm .... (mm 50, 90, 120 ou 150).
Profil de raccord, plastique hauteur mm ... (mm 11 ou 20).
04 Goutte pendante incorporée.
05 Largeur de l'encadrement mm .....
09 Inclinaison degrés .....
A 0.00 m A ....

.802 01 Tablette de fenêtre Ecomur flex
type EX sans isolation thermique
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair.
03 Hauteur d'extrémité mm .... (mm 50, 90, 120 ou 150).
Profil de raccord, plastique hauteur mm ... (mm 11 ou 20).
04 Goutte pendante incorporée.
05 Largeur de l'encadrement mm .....
09 Inclinaison degrés .....
A 0.00 m A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

272.803 01 Tablette de fenêtre Ecomur
type EE Standard
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
02 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. Isolation thermique EPS blanc, lambda_D W/mK 0.038.
03 Hauteur d'extrémité mm 90. Profil de raccord, plastique, hauteur mm 11
04 Goutte pendante incorporée.
05 Largeur de l'encadrement mm .....

A 0.00 m A ....

.805 01 Angles d'appui pour tablettes de fenêtres.
02 Type AWF-EPS
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
03 Hauteur h mm 250.
04 Matériau: EPS blanc, Lambda_D W/mK 0.036.
05 Largeur de l'encadrement mm .....
06 Epaisseur de l'isolation de façade mm .....
09 Conc. art. .....

A 0.00 m A ....

273 Eléments de meneaux, façon dito encadrement, en polystyrène expansé EPS, parement en béton armé de fibres de verre.

.100 Y compris façons d'angles et raccords aux appuis de fenêtres. Fixation des éléments selon indications du fabricant. En supplément sur surface de façade et sur embrasures et couvertes.

.130 Meneau sans feuillure, parement sur toute la profondeur.

.132 01 Largeur mm..... (mm 50, 90, 120 ou 150).

Jambage Ecomur flex
type MX
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite ciment-verre selon norme EN1169, hydrofugé, gris-clair. Isolation thermique EPS blanc, lambda_D W/mK 0.038.
02 Profondeur mm..... Angle différent de degrés 90: degrés .....

A 0.00 m A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

273.181	01	Plus-value pour montant intermédiaire. 02 Evidement pour rail de store encastré. 05 Conc. art.	A	0.00	m	A	....
.182	01	Plus-value pour montant intermédiaire. 02 Isolation périmétrique en bas du jambage. Hauteur d'isolation périmétrique h mm 160. 05 Conc. art.	A	0.00	m	A	....
.183	01	Plus-value pour montant intermédiaire. 02 Autre teinte que celle prévue. Teinte selon collection standard Stahlton Bauteile AG Teinte: ..... 05 Conc. art.	A	0.00	m	A	....
.184	01	Plus-value pour montant intermédiaire. 02 Traitement hydrofuge 05 Conc. art.	A	0.00	m	A	....
274		Eléments de lambrequins, avec encadrement, en polystyrène expansé EPS, parement de l'encadrement en béton armé de fibres de verre. Eléments de calage art. 263.					
.100		Y compris façons d'angles. Fixation des éléments selon indications du fabricant. En supplément sur surface de façade.					
.120		Sur jambages avec encadrement, sans feuillure.					
.122	01	Epaisseur d'isolation mm..... (à partir de mm 40). Linteaux évidés Ecomur flex type HX Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Matériau: composite ciment-verre selon norme EN1169, hydrofugé, gris-clair. Isolation thermique EPS blanc, lambda_D W/mK 0.038. Largeur mm ..... (mm 50, 90, 120 ou 150). Décrochement supérieur à AWD V mm .... (mm 25, 50 ou 75). Profondeur t mm .... Elément hauteur mm 515.	A	0.00	m	A	....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

	274.181	01 Pour linteaux évidés. 02 Autre teinte que celle prévue. Teinte selon collection standard Stahlton Bauteile AG Teinte: ..... 04 Conc. art.						
			A	0.00	m	A	.....	.....
	.182	01 Pour linteaux évidés. 02 Traitement hydrofuge 04 Conc. art.						
			A	0.00	m	A	.....	.....
	275	Suppléments sur éléments avec feuillure et/ou encadrement.						
	.002	01 Sécurisation mécanique en cas de linteaux en plusieurs parties. Intégrée en usine, y compris moyens de fixation. Métré: Nombre Linteaux. Conc. art.						
			A	0	p	A	.....	.....
	.003	01 Equerre de fixation, en mousse dure PU, integrée pour fixation de garde-corps. Y compris moyens de fixation. Conc. art.						
			A	0	p	A	.....	.....
	.004	01 Pour tablette de fenêtre. Tôles de jointures intégrées, mm 40. Conc. art.						
			A	0	p	A	.....	.....
	.005	01 Pour linteaux pleins. Tôles de jointures intégrées, mm 40. Conc. art.						
			A	0	p	A	.....	.....
	.006	01 Contrepartie GF de tôle de jointure (y compris rainure). Conc. art.						
			A	0	p	A	.....	.....
	.007	01 Contrepartie GO sans tôle de jointure (y compris rainure). Conc. art.						
			A	0	p	A	.....	.....
	.008	01 Coupes à l'onglet. Conc. art.						
			A	0	p	A	.....	.....
	.009	01 Evidement d'angle. Description ..... Conc. art.						
			A	0	p	A	.....	.....
R	279	Plus-values pour éléments d'encadrement de fenêtre.						
R	.001	01 Pour tablettes de fenêtres. 02 Equerre de montage type MF Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 03 Pour tablettes de fenêtre avec inclinaison degrés 6, zinguée.						

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

279.001 04 A mm ..... (mm 75, 95, 115, 135, 155 ou 175).
05 Conc. art. .....
A 0.000 up A ....

R .002 01 Pour tablettes de fenêtres.
02 Equerre de montage type MS Stahlton Bauteile AG 5070 Frick
03 Pour seuils, acier chromé.
04 A mm ..... (mm 75, 95, 115, 135, 155 ou 175).
05 Conc. art. .....
A 0.000 up A ....

R .003 01 Pour tablettes de fenêtres.
02 Equerre de montage type MGS Stahlton Bauteile AG 5070 Frick
03 Pour seuils avec inclinaison degrés 6, acier chromé.
04 A/h mm ..... (mm 195/250, 215/260, 235/250, 250/250, 115/350, 135/350, 155/350, 175/350, 195/350 ou 250/350).
05 Conc. art. .....
A 0.000 up A ....

TOTAL 200 Isolations thermiques en panneaux EPS, épaisseur .....

300 Isolations thermiques en panneaux EPS, épaisseur

mm 160 et plus
Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.

370 Eléments spéciaux avec feuillure et encadrement

372 Eléments avec encadrement, en polystyrène expansé EPS, parement de l'encadrement en béton armé de fibres de verre.

.100 Eléments sans feuillure. Y compris façons d'angles et raccords aux appuis de fenêtres. Fixation des éléments selon indications du fabricant. En supplément sur surface de façade et sur embrasures et couvertes.

.120 Avec retour du parement sur l'épaisseur de l'isolation de façade.

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

372.122 01 Largeur mm ..... (mm 50, 90, 120 ou 150) (largeur du profil)

Linteaux pleins
Ecomur flex type VX
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite ciment-verre selon norme EN1169, hydrofugé, gris-clair. Isolation thermique EPS blanc, lambda_D W/mK 0.038.

Décrochement supérieur à AWD V mm .... (mm 25, 50 ou 75).

03 Epaisseur d'isolation mm

A 0.00 m A ....

.123 01 Largeur mm ..... (mm 50, 90, 120 ou 150) (largeur du profil)

Jambage Ecomur flex type SX
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite ciment-verre selon norme EN1169, hydrofugé, gris-clair. Isolation thermique EPS blanc, lambda_D W/mK 0.038.

Décrochement supérieur à AWD V mm .... (mm 25, 50 ou 75).

03 Epaisseur d'isolation mm.....

A 0.00 m A ....

.130 Avec retour du parement sur toute la profondeur de l'embrasure.

.132 01 Largeur mm ..... (mm 50, 90, 120 ou 150) (largeur du profil)

Linteaux pleins
Ecomur flex type VX
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite ciment-verre selon norme EN1169, hydrofugé, gris-clair. Isolation thermique EPS blanc, lambda_D W/mK 0.038.
Décrochement supérieur à AWD V mm .... (mm 25, 50 ou 75).
Largeur de linteaux, jambages, meneaux b mm (mm 50, 90, 120 ou 150).

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

372.132	03 Epaisseur de l'isolation de façade mm ..... 04 Profondeur de l'embrasure mm ..... 05 Epaisseur de l'isolation sur embrasures/couvertes mm.....	A	0.00	m	A	....
.133	01 Largeur mm ..... (mm 50, 90, 120 ou 150) (largeur du profil) Jambage Ecomur flex type SX Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Matériau: composite ciment-verre selon norme EN1169, hydrofugé, gris-clair. Isolation thermique EPS blanc, lambda_D W/mK 0.038. Décrochement supérieur à AWD V mm .... (mm 25, 50 ou 75). Angle différent de degrés 90: degrés .... 03 Epaisseur de l'isolation de façade mm ..... 04 Profondeur de l'embrasure mm ..... 05 Epaisseur de l'isolation sur embrasures/couvertes mm.....	A	0.00	m	A	....
.181	01 Plus-values sur jambages. 02 Evidement pour rail de store encastré. 07 Conc. art.	A	0.00	m	A	....
.182	01 Plus-values sur jambages. 02 Isolation périmétrique en bas du jambage. Hauteur d'isolation périmétrique h mm 160. 07 Conc. art.	A	0.00	m	A	....
.183	01 Plus-values sur jambages. 02 Autre teinte que celle prévue. Teinte selon collection standard Stahlton Bauteile AG Teinte: ..... 07 Conc. art.	A	0.00	m	A	....
.184	01 Plus-values sur jambages. 02 Traitement hydrofuge. 07 Conc. art.	A	0.00	m	A	....
.801	01 Tablette de fenêtre Ecomur flex type EX avec isolation thermique Stahlton Bauteile AG 5070 Frick					

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

372.801	02 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. Isolation thermique EPS blanc, lambda_D W/mK 0.038. 03 Hauteur d'extrémité mm .... (mm 50, 90, 120 ou 150). Profil de raccord, plastique hauteur mm ... (mm 11 ou 20). 04 Goutte pendante incorporée. 05 Largeur de l'encadrement mm ..... 09 Inclinaison degrés	A	0.00	m	A	
.802	01 Tablette de fenêtre Ecomur flex type EX sans isolation thermique Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. 03 Hauteur d'extrémité mm .... (mm 50, 90, 120 ou 150). Profil de raccord, plastique hauteur mm ... (mm 11 ou 20). 04 Goutte pendante incorporée. 05 Largeur de l'encadrement mm ..... 09 Inclinaison degrés	A	0.00	m	A	
.803	01 Tablette de fenêtre Ecomur type EE Standard Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. Isolation thermique EPS blanc, lambda_D W/mK 0.038. 03 Hauteur d'extrémité mm 90. Profil de raccord, plastique, hauteur mm 11. 04 Goutte pendante incorporée. 05 Largeur de l'encadrement mm	A	0.00	m	A	
.804	01 Angles d'appui pour tablettes de fenêtres. 02 Type AWF-EPS Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 03 Matériau: EPS blanc, Lambda_D W/mK 0.036. 04 Hauteur h mm 250. 05 Largeur de l'encadrement mm ..... 06 Epaisseur de l'isolation de façade mm ..... 09 Conc. art.	A	0.00	m	A	

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

373 Eléments de meneaux, façon dito encadrement, en polystyrène expansé EPS, parement en béton armé de fibres de verre.

.100 Y compris façons d'angles et raccords aux appuis de fenêtres. Fixation des éléments selon indications du fabricant. En supplément sur surface de façade et sur embrasures et couvertes.

.130 Meneau sans feuillure, parement sur toute la profondeur.

.132 01 Largeur mm..... (mm 50, 90, 120 ou 150) (largeur du profil)

Jambage Ecomur flex
type MX
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite ciment-verre selon norme EN1169, hydrofugé, gris-clair. Isolation thermique EPS blanc, lambda_D W/mK 0.038.

02 Profondeur mm..... Angle différent de degrés 90: degrés .....

A 0.00 m A ....

.181 01 Plus-value pour montant intermédiaire.
02 Evidement pour rail de store encastré.
05 Conc. art. .....

A 0.00 m A ....

.182 01 Plus-value pour montant intermédiaire.
02 Isolation périmétrique en bas du jambage.
Hauteur d'isolation périmétrique h mm 160.
05 Conc. art. .....

A 0.00 m A ....

.183 01 Plus-value pour montant intermédiaire.
02 Autre teinte que celle prévue.
Teinte selon collection standard
Stahlton Bauteile AG
Teinte: .....
05 Conc. art. .....

A 0.00 m A ....

.184 01 Plus-value pour montant intermédiaire.
02 Traitement hydrofuge.
05 Conc. art. .....

A 0.00 m A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

374 Eléments de lambrequins, avec encadrement, en polystyrène expansé EPS, parement de l'encadrement en béton armé de fibres de verre. Eléments de calage art. 363.

.100 Y compris façons d'angles. Fixation des éléments selon indications du fabricant. En supplément sur surface de façade.

.120 Sur jambages avec encadrement, sans feuillure.

.122 01 Epaisseur d'isolation mm.....
(à partir de mm 40).

Linteaux évidés Ecomur flex
type HX
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Matériau: composite ciment-verre selon norme EN1169, hydrofugé, gris-clair. Isolation thermique EPS blanc, lambda_D W/mK 0.038. Largeur mm ..... (mm 50, 90, 120 ou 150). Décrochement supérieur à AWD V mm .... (mm 25, 50 ou 75). Profondeur t mm .... Elément hauteur mm 515.

A 0.00 m A ....

.181 01 Pour linteaux évidés.
02 Autre teinte que celle prévue.
Teinte selon collection standard
Stahlton Bauteile AG
Teinte: .....
04 Conc. art. .....

A 0.00 m A ....

.182 01 Pour linteaux évidés.
02 Traitement hydrofuge
04 Conc. art. .....

A 0.00 m A ....

375 Suppléments sur éléments avec feuillure et/ou encadrement.

.002 01 Sécurisation mécanique en cas de linteaux en plusieurs parties. Intégrée en usine, y compris moyens de fixation. Métré: Nombre Linteaux.
Conc. art. .....

A 0 p A ....

.003 01 Equerre de fixation, en mousse dure PU, integrée pour fixation de garde-corps. Y compris moyens de fixation.
Conc. art. .....

A 0 p A ....

.004 01 Pour tablette de fenêtre. Tôles de jointures intégrées, mm 40.
Conc. art. .....

A 0 p A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

	375.005	01	Pour linteaux pleins. Tôles de jointures intégrées, mm 40. Conc. art.						
				A	0	p	A	.....	.....
	.006	01	Contrepartie GF de tôle de jointure (y compris rainure). Conc. art.						
				A	0	p	A	.....	.....
	.007	01	Contrepartie GO sans tôle de jointure (y compris rainure). Conc. art.						
				A	0	p	A	.....	.....
	.008	01	Coupes à l'onglet. Conc. art.						
				A	0	p	A	.....	.....
	.009	01	Evidement d'angle. Description ..... Conc. art.						
				A	0	p	A	.....	.....
R	379		Plus-values pour éléments d'encadrement de fenêtre.						
R	.001	01	Pour tablettes de fenêtres.						
		02	Equerre de montage type MF Stahlton Bauteile AG 5070 Frick						
		03	Pour tablettes de fenêtre avec inclinaison degrés 6, zinguée.						
		04	A mm ..... (mm 75, 95, 115, 135, 155 ou 175).						
		05	Conc. art.						
				A	0.000	up	A	.....	.....
R	.002	01	Pour tablettes de fenêtres.						
		02	Equerre de montage type MS Stahlton Bauteile AG 5070 Frick						
		03	Pour seuils, acier chromé.						
		04	A mm ..... (mm 75, 95, 115, 135, 155 ou 175).						
		05	Conc. art.						
				A	0.000	up	A	.....	.....
R	.003	01	Pour tablettes de fenêtres.						
		02	Equerre de montage type MGS Stahlton Bauteile AG 5070 Frick						
		03	Pour seuils avec inclinaison degrés 6, acier chromé.						
		04	A/h mm ..... (mm 195/250, 215/260, 235/250, 250/250, 115/350, 135/350, 155/350, 175/350, 195/350 ou 250/350).						
		05	Conc. art.						
				A	0.000	up	A	.....	.....

TOTAL 300 Isolations thermiques en panneaux EPS, épaisseur .....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

800 Travaux accessoires (2)

Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.

850 Etanchement des joints

851 Jointoiement au mastic hybride, sur matériau de bourrage mou. Y compris nettoyage des joints et couche d'apprêt.

.801 01 Pour éléments d'encadrement de fenêtre Ecomur flex.

02 Masse pour joints et étanchéités Stahlton, gris-clair RAL 7035
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

A 0.00 m A ....

853 Etanchement des joints avec bandes d'étanchéité compressibles.

.100 Joints droits.

.102 Largeur de bande mm 15. Largeur de joint mm 5 à 12.

01 Conc. art.....

02 Pour éléments d'encadrement de fenêtre Ecomur flex. Stahlton
Bande d'étanchéité BG2 noir
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

A 0.00 m A ....

TOTAL 800 Travaux accessoires (2) .....

TOTAL 342 Isolations thermiques extérieures crépies .....

Total .....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich