

# 7. Ausschreibungsempfehlung

## Isomur plus (Markt Polen)

Pos.	Beschreibung der Arbeit	Pos. L.	Einheit	Menge	Einheitspreis
	<b>Mauerfüßelemente</b>				
— .	<p>Tragend, wasserundurchlässig, wärmedämmend. Als erste oder letzte Schicht im aufgehenden Mauerwerk. Das Element besteht aus einer Tragstruktur aus hochfestem Leichtbeton und Polystyrol-Hartschaum.            Bauaufsichtliche Zulassung (DIBt, Berlin) Nr.: Z-17.1-811            Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: <math>\lambda = 0.245 \text{ W/(mK)}</math>            Marke Isomur plus            Vertrieb JORDAHL &amp; PFEIFER Technika Budowlana Sp. z o.o.            PL-55-330 Krepice k/Wroclawia            Tel. +48-71-39 68 364, Fax +48-71-39 68 106</p>				
—	Isomur plus Typ 20-11.5 Höhe/Breite/Länge: 113/115/600mm		m	.....	
—	Isomur plus Typ 20-15 Höhe/Breite/Länge: 113/150/600mm		m	.....	
—	Isomur plus Typ 20-17.5 Höhe/Breite/Länge: 113/175/600mm		m	.....	
—	Isomur plus Typ 20-20 Höhe/Breite/Länge: 113/200/600mm		m	.....	
—	Isomur plus Typ 20-24 Höhe/Breite/Länge: 113/240/600mm		m	.....	