

Modèle de libellé de soumission

CAN chapitre 314 Maçonnerie

Juin 2019

Pos. Art. Pos.	Beschreibung der Arbeit Description des travaux Descrizione dell'opera	Pos. L. Localis. Ubicaz.	Einheit Unité Unità	Menge Quantité Quantità	Einheitspreis Prix unitaire Prezzo unitario
6 1 1	Base de mur				
. 100	Porteur selon les données du fabricant isolation thermique: λ béton léger = 0.52 W/mK / λ EPS = 0.032 W/mK, hauteur H cm 9 Marque Thermolino Fournisseur Stahlton Bauteile AG, 5070 Frick Largeur B cm 12.5 Largeur B cm 15 Largeur B cm 17.5		m m m
. 100	Porteur, sans diminution de la résistance d'un mur MB, MK et MC isolation thermique: λ béton léger = 0.56 W/mK / λ EPS = 0.032 W/mK, hauteur H cm 9 Marque Thermur plus Fournisseur Stahlton Bauteile AG, 5070 Frick Largeur B cm 12.5 Largeur B cm 15 Largeur B cm 17.5		m m m
. 100	Porteur, application pour mur en béton, capacité de charge selon tableaux de dimensionnement pour MBD isolation thermique: λ béton léger = 0.56 W/mK / λ EPS = 0.032 W/mK, hauteur H cm 11.3 Marque Thermur plus Spécial Fournisseur Stahlton Bauteile AG, 5070 Frick Largeur B cm 20 Largeur B cm 24		m m
. 100	Porteur, sans diminution de la résistance d'un mur haut d'un étage (SIA 266, édition 2003), isolation thermique: λ béton léger = 0.56 W/mK / λ EPS = 0.032 W/mK, hauteur H cm 13.5 Marque Thermur Fournisseur Stahlton Bauteile AG, 5070 Frick Largeur B cm 12.5 Largeur B cm 15 Largeur B cm 17.5		m m m
	Plus-values/Accessoires				
. ____	Protection contre la chaleur à l'extérieur pour Thermolino, Thermur plus et Thermur		m
. ____	Elément complémentaire pour armature de raccordement pour Thermur plus et Thermur		pces